

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gcb3482wqsu-b1-34inch-va-3440x1440-500cdm2-06ms-2xhdmi-dp-usb-p-295422.html>



IIYAMA GCB3482WQSU-B1 34inch VA 3440x1440 500cd/m2 0.6ms 2xHDMI DP USB

Cena brutto	1 193,15 zł
Cena netto	970,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48024984
Kod producenta	GCB3482WQSU-B1
Kod EAN	4948570125159

Opis produktu

Opis

Iiyama GCB3482WQSU-B1 to 34-calowy zakrzywiony monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności i poprawie wrażeń podczas grania. Dzięki natywnej rozdzielczości 3440 x 1440 i jasności obrazu 500 cd/m² zapewnia doskonałą jakość obrazu i przejrzystość wszystkich rodzajów treści. Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 0,6 ms i częstotliwości odświeżania 120 Hz monitor zapewnia płynność ruchu, dzięki czemu nadaje się do gier i odtwarzania filmów. Monitor obsługuje technologię AMD FreeSync Premium zapewniającą synchronizację oraz technologię eliminującą migotanie, która zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1/USB-C oferuje opcje połączeń dla różnych urządzeń. Dzięki wielu opcjom interfejsów, w tym HDMI i DisplayPort, oraz zintegrowanemu systemowi zarządzania kablami, monitor Iiyama zapewnia funkcjonalność i estetyczny wygląd. Regulacja wysokości, pochylenia i obrotu pozwala na optymalne ustawienie monitora, zapewniając komfort podczas długich godzin użytkowania. Elegancka konstrukcja i różne opcje języka menu OSD sprawiają, że jest to wszechstronny wybór do każdego miejsca pracy lub zestawu do gier.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jakość obrazu**
Monitor Iiyama ma ekran o rozdzielczości 3440 x 1440, który zapewnia ostry obraz i szczegółową grafikę, poprawiając wrażenia wizualne.
- **Wydajność**
Dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz i czasowi reakcji 0,6 ms monitor ten zapewnia szybki obraz, idealny do gier i dynamicznych scen.
- **Opcje łączności**
Wyposażony w wiele interfejsów, w tym HDMI i DisplayPort, a także hub USB 3.2 Gen 1/USB-C, monitor ten zapewnia wszechstronną łączność z różnymi urządzeniami.
- **Kąty widzenia**
Dzięki regulacji wysokości, pochylenia i obrotu użytkownicy mogą łatwo znaleźć idealną pozycję oglądania, co zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania.
- **Redukcja zmęczenia oczu**
Zastosowanie technologii eliminującej migotanie i redukującej niebieskie światło pomaga zminimalizować zmęczenie oczu, dzięki czemu monitor nadaje się do długich sesji pracy lub grania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

IIYAMA GCB3482WQSU-B1 34inch VA 3440x1440 500cd/m2
0.6ms 2xHDMI DP USB

Iiyama GCB3482WQSU-B1 - Monitor LED - gaming -
zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 500
cd/m² - 3000:1 - 0.6 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i)

4948570125159

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	34"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1500R)
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 3440 x 1440 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.232 mm
Jasność:	500 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB, 72% NTSC
Czas reakcji:	0.6 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 180 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, HDCP
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.8 cm x 29 cm x 57.8 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	8.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i)
Moc wyjściowa / kanał:	10 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 1
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel USB - 1.85 m 1 x kabel zasilający - 1.5 m 1 x kabel DisplayPort - 1.85 m
Zgodność z normami:	CE/EAC, TUV Bauart, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	50 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 80.8 cm - głębokość: 29 cm - wysokość: 43.3 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	90 cm
Głębokość transportowa:	48 cm
Wysokość transportowa:	19 cm
Waga transportowa:	13.4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.