

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-lh5041uhs-b2ag-50inch-3840x2160-uhd-va-panel-500cdm2-50001-static-contrast-95ms-landscape-or-portrait-mode-p-296876.html>



IIYAMA LH5041UHS-B2AG 50inch 3840x2160 UHD VA panel 500cd/m2 5000:1 Static Contrast 9.5ms Landscape or Portrait mode

Cena brutto	2 744,35 zł
Cena netto	2 231,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47278577
Kod producenta	LH5041UHS-B2AG
Kod EAN	4948570123537

Opis produktu

Opis

Odkryj iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG, 50-calowy płaski wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, który na nowo definiuje przejrzystość i niezawodność w zastosowaniach digital signage i komercyjnych. Wyświetlacz ten oferuje rozdzielczość 4K UHD (2160p), zapewniając żywe i szczegółowe obrazy przy szerokim kącie widzenia 178°. Jasność na poziomie 500 cd/m2 i obsługa ponad 1 miliarda kolorów sprawiają, że obrazy są jasne, bogate i wciągające.

Zaprojektowany do ciągłej pracy, iiyama ProLite został zbudowany z myślą o ciągłym użytkowaniu, posiada konstrukcję bez wentylatora zapewniającą cichą pracę i cienką ramkę zapewniającą elegancki, nowoczesny wygląd. Wbudowany odtwarzacz multimedialny SoC i wiele wejść HDMI, wraz z portami VGA, LAN i USB 2.0, oferują wszechstronne opcje łączności dla różnych potrzeb multimedialnych. Wyświetlacz jest również wyposażony w potężny system głośników o mocy 20 W, zapewniający czysty i solidny dźwięk, który zapewnia wszechstronne wrażenia podczas oglądania.

Efektywność energetyczna jest sercem iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG, z klasą energetyczną G i zgodnością z wieloma normami środowiskowymi, co czyni go odpowiedzialnym wyborem dla firm dbających o energię. Niezależnie od tego, czy chodzi o handel detaliczny, hotelarstwo czy środowisko korporacyjne, monitor ten został zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom każdego miejsca o dużym natężeniu ruchu, zapewniając niezawodność, wydajność i przyjazność dla środowiska.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna wydajność audio**

Wyposażony w 20 W całkowitej mocy wyjściowej i system dwóch głośników, ten wyświetlacz zapewnia czysty i mocny dźwięk, zwiększając wrażenia audiowizualne dla każdej treści.

- **Zaprojektowany do pracy ciągłej**

Dzięki wskaźnikowi czasu pracy wynoszącemu 24 godziny i współczynnikowi MTBF wynoszącemu 50 000 godzin, wyświetlacz ten został zaprojektowany do pracy przez całą dobę, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań digital signage i komercyjnych.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Posiada wiele wejść HDMI, VGA, USB 2.0, LAN i inne, zapewniając szeroki zakres opcji łączności, aby zaspokoić różne potrzeby multimedialne.

- **Wyraźny i żywy obraz**

50-calowy wyświetlacz 4K UHD (2160p) z podświetleniem LED oferuje doskonałą klarowność obrazu i głębię kolorów, ze współczynnikiem kontrastu 5000:1 i obsługą ponad 1 miliarda kolorów.

- **Wydajny i przyjazny dla środowiska**

Efektywność energetyczna klasy G ze zużyciem energii na poziomie 115 kWh/1000h w trybie SDR i minimalnym zużyciem energii w trybie czuwania, zgodna z normami ERP, REACH, RoHS, TUV Bauart, UKCA i WEEE w zakresie zgodności z normami środowiskowymi.

Produkt:

Nazwa:	IYYAMA LH5041UHS-B2AG 50inch 3840x2160 UHD VA panel 500cd/m2 5000:1 Static Contrast 9.5ms Landscape or Portrait mode
Opis:	iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG - 50" Klasa Przekątnej wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - sygnał cyfrowy - z wbudowany odtwarzacz multimedialny SoC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - czarny, z połyskiem
EAN:	4948570123537
Reklamacje:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Typ produktu:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1885418
Klasa energii:	Klasa G
Zużycie energii w trybie aktywności:	115 wat
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	115 kWh/1000 godz.
Klasa przekątnej:	50"
Użytek handlowy:	Tak - sygnał cyfrowy
Połączenie z:	Wbudowany odtwarzacz multimedialny SoC
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Interfejs video:	HDMI
Ilość portów HDMI:	3 porty
Interfejs PC:	HDMI, VGA (HD-15)
Tryby:	Tryb krajobraz, tryb portret
Wzbogacanie Obrazu:	Paleta Kolorów NTSC 72%
Konstrukcja:	Konstrukcja bez Wentylatora, Thin Bezel Design
Szerokość:	112.25 cm
Głębokość:	5.5 cm
Wysokość:	64.35 cm
Waga:	11.1 kg
Kolor obudowy:	Czarny, z połyskiem
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	VA
Rozstaw Pikseli:	0.285 mm
Obsługa Koloru:	1 070 000 000 kolorów
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Frame Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Podświetlenie LED
Powłoka:	25% mgiełka, antyodblaskowy
Współczynnik kontrastu obrazu:	5000:1
Jaskrawość:	500 cd/m²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	9.5 ms
Język menu:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, duński
Godziny Pracy / Dni:	24 / 7
Cechy dodatkowe:	Przystosowany do pracy 24/7, 10-bit (8-bit + Hi-FRC), MTBF 50 000 godzin, porządkowanie kabli, LAN Control
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	400 x 400 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	1
Pilot	
Typ:	Pilot
Bateria w Zestawie:	Tak
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	20 wat
Głośniki:	2 x głośnik - 10 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	LAN
Połączenia	
Typ przyłączy:	Wejście VGA 3 x wejście HDMI

Różne	Wejście audio
Dołączone przewody:	Wejście RS-232C
	LAN
	Wejście podczerwieni
	Wyjście audio
	Wyjście RS-232C
	USB 2.0
	Pętla równoległa IR
	Kabel RS-232C
	Kabel HDMI
Zgodność z normami:	TUV Bauart, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-250 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	126.1 cm
Głębokość (transport):	13.2 cm
Wysokość (transport):	76.1 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.