

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-lh5060uhs-b1ag-50inch-3840x2160-uhd-ips-panel-haze-25perc-500cdm2-landscape-and-portrait-speakers-2x-10w-3x-hdmi-usb-20-p-359571.html>



Iiyama LH5060UHS-B1AG 50inch 3840x2160 UHD IPS panel Haze 25perc 500cd/m2 Landscape and Portrait Speakers 2x 10W 3x HDMI USB 2.0

Cena brutto	2 826,43 zł
Cena netto	2 297,91 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240845
Kod producenta	LH5060UHS-B1AG
Kod EAN	4948570124091

Opis produktu

Opis

Odkryj iiyama ProLite LH5060UHS-B1AG, 50-calowy płaski wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, który zwiększa zaangażowanie wizualne i wydajność operacyjną w zastosowaniach digital signage. Wyświetlacz ten oferuje wysokiej jakości wrażenia wizualne dzięki rozdzielczości 4K UHD, technologii IPS i podświetleniu krawędziowemu LED, zapewniając żywe i wyraźne obrazy przy szerokim kącie widzenia 178°. Zaprojektowany do ciągłej pracy, jest wyposażony w funkcje takie jak FailOver do nieprzerwanego odtwarzania treści i wbudowany odtwarzacz multimedialny SoC, obsługiwany przez oprogramowanie do zarządzania treścią iiSignage2, co ułatwia zdalną aktualizację i zarządzanie treścią. Łączność jest solidna, z opcjami HDMI, USB 2.0, LAN i Wi-Fi, zapewniając elastyczność dla różnych potrzeb digital signage. Energooszczędna klasa G w połączeniu z konstrukcją bez wentylatora zapewnia cichą i ekonomiczną pracę, dzięki czemu monitor jest przyjazny dla środowiska. Jego trwałość zwiększa elegancka metalowa rama i cienka ramka, odpowiednia do każdego profesjonalnego otoczenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o handel detaliczny, hotelarstwo, czy środowisko korporacyjne, iiyama ProLite LH5060UHS-B1AG został stworzony z myślą o efektownych prezentacjach i niezawodnej wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna łączność**
Wyposażony w trzy wejścia HDMI, USB 2.0, LAN i Wi-Fi, ten wyświetlacz oferuje wszechstronne opcje łączności dla szerokiej gamy urządzeń i sieci.
- **Zoptymalizowany pod kątem digital signage**
Zaprojektowany specjalnie z myślą o zastosowaniach digital signage, monitor ten oferuje możliwość pracy w trybie 24/7, funkcję FailOver do ciągłego odtwarzania treści oraz oprogramowanie do zarządzania treścią iiSignage2, co czyni go odpowiednim wyborem do dynamicznych i angażujących prezentacji.
- **Wrażenia wizualne**
Dzięki 50-calowemu wyświetlaczowi IPS o rozdzielczości 4K UHD (2160p), podświetleniu krawędziowemu LED i jasności 500 cd/m2, ekran zapewnia wyraźne i żywe obrazy o szerokich kątach widzenia, zapewniając wysoką jakość obrazu z dowolnej perspektywy.
- **Wydajna praca**
Efektywność energetyczna klasy G z inteligentną konstrukcją bez wentylatora zapewnia cichą i ekonomiczną pracę tego monitora, zmniejszając zużycie energii przy zachowaniu optymalnej wydajności.
- **Trwały i niezawodny**
Metalowa ramka i cienka konstrukcja ramki nie tylko zapewniają elegancki, profesjonalny wygląd, ale także przyczyniają się do trwałości wyświetlacza, uzupełnionej o 50 000 godzin MTBF dla długoterminowej niezawodności.

Produkt:

Nazwa:	IYAMA LH5060UHS-B1AG 50inch 3840x2160 UHD IPS panel Haze 25perc 500cd/m2 Landscape and Portrait Speakers 2x 10W 3x HDMI USB 2.0
Opis:	iiyama ProLite LH5060UHS-B1AG - 50" Klasa Przekątnej (49.5" widoczny) wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - sygnał cyfrowy - z wbudowany odtwarzacz multimedialny SoC - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - podświetlane krawędzie - czarny
EAN:	4948570124091
Reklamacje:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1878479
Klasa energii:	Klasa G
Zużycie energii w trybie aktywności:	95 wat
Konsumpcja energii (w trybie ON):	106 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	106 kWh/1000 godz.
Klasa przekątnej:	50"
Przekątna:	49.5"
Użytek handlowy:	Tak - sygnał cyfrowy
Połączenie z:	Wbudowany odtwarzacz multimedialny SoC
Platforma:	Android
System Operacyjny:	Android OS 11
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Interfejs video:	HDMI
Ilość portów HDMI:	3 porty
Tryby:	Tryb portret, tryb krajobraz
Konstrukcja:	Konstrukcja bez Wentylatora, metalowa rama, Thin Bezel Design
Szerokość:	112.75 cm
Głębokość:	4.1 cm
Wysokość:	64.8 cm
Waga:	12.6 kg
Kolor obudowy:	Czarny
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	IPS
Rozstaw Pikseli:	0.285 mm
Obsługa Koloru:	1 070 000 000 kolorów
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Frame Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Podświetlane krawędzie LED
Powłoka:	Antyodblaskowy, Twardość 3H, 25% mgietka
Współczynnik kontrastu obrazu:	1200:1
Jaskrawość:	500 cd/m ²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	8 ms
Język menu:	Duński, czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, fiński, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, chiński
Funkcji handlowych:	FailOver
Godziny Pracy / Dni:	24 / 7
Cechy dodatkowe:	Przystosowany do pracy 24/7, gniazdo Smart Display Module, Signal Failover, obsługa 8-bit, Frame Rate Control (FRC), MTBF 50 000 godzin, iiSignage ² , content management software (CMS)
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	400 x 300 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	2
Konfiguracja:	ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 16 GB - Mali G52 MP2
Pilot	
Typ:	Pilot
Bateria w Zestawie:	Tak
System audio	

System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	20 wat
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 10 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	Wi-Fi, LAN
Protokół LAN:	Fast Ethernet
Protokół Wi-Fi:	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Połącz i Udostępnij:	EShare
Połączenia	
Typ przyłączy:	Wyjście audio 3 x wejście HDMI 2 x USB 2.0 Wejście RS-232C LAN Wejście podczerwieni
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel RS-232C Kabel HDMI
Zgodność z normami:	Plug and Play, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	125 cm
Głębokość (transport):	12.8 cm
Wysokość (transport):	76 cm
Waga (transport):	16.8 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.