

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-prolite-xub2792hsn-b1-27inch-ete-ips-usb-c-dock-p-190227.html>



IIYAMA ProLite XUB2792HSN-B1 27inch ETE IPS USB-C DOCK

Cena brutto	1 003,14 zł
Cena netto	815,56 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4488053
Kod producenta	XUB2792HSN-B1
Kod EAN	4948570117901

Opis produktu

Opis

Monitor XUB2792HSN wyposażony w stację dokującą USB-C dock porządkuje miejsce pracy, umożliwiając przesyłanie sygnału z notebooka do monitora oraz do zasilania i ładowania notebooka z monitora za pomocą tylko jednego kabla. Dodatkowo, jeśli monitor jest podłączony do Internetu za pomocą kabla LAN, notebook również zostanie automatycznie podłączony do sieci. Dzięki wyjściu DisplayPort możesz łatwo rozszerzyć swój pulpit, tworząc konfigurację złożoną z dwóch monitorów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia IPS**
Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.
- **Stopka z regulacją wysokości**
Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.
- **W trosce o zdrowie oczu**
Technologia Flicker-Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
- **Głośniki i wyjście słuchawkowe**
Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

IIYAMA ProLite XUB2792HSN-B1 27inch ETE IPS USB-C DOCK
iiyama ProLite XUB2792HSN-B1 - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
4948570117901
36 miesięcy

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

27"

Koncentrator USB 3.0

65 wat

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz)

0.311 mm

250 cd/m²

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 99% sRGB

4 ms (szary-do-szarego)

Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	Model ultraszczupły, HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, USB-C Docking, Blue Light Reducer Function, 3-stronna bez ramek Czarny
Kolor:	61.2 cm x 23 cm x 41.15 cm - z podstawką
Wymiary (szer./głęb./wys.):	6.8 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 — downstream USB-C (moc maks. 65 W) LAN (RJ-45) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+22
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, CE/EMC, UKCA Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21.6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.