

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-te6512mis-b4ag-65inch-iiware13e-android-14-edlanon-edla-8128gb-40-points-puretouch-ir-with-zero-gap-p-297208.html>



Iiyama TE6512MIS-B4AG 65inch iiWare13E Android 14 EDLA/non- EDLA 8/128GB 40-Points PureTouch IR with Zero Gap

Cena brutto	6 334,65 zł
Cena netto	5 150,12 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48060516
Kod producenta	TE6512MIS-B4AG
Kod EAN	4948570125487

Opis produktu

Opis

Monitor iiyama ProLite TE6512MIS-B4AG został zaprojektowany, aby podnieść standard każdej przestrzeni komercyjnej dzięki doskonałej jakości obrazu i wszechstronności. Wyposażony w 65-calowy płaski wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, oferuje rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160, zapewniając ostry i żywy obraz. Dzięki jasności 400 cd/m² i szerokiemu kątowni widzenia wynoszącemu 178°, użytkownicy mogą cieszyć się optymalnymi wrażeniami wizualnymi z różnych miejsc w pomieszczeniu. Wyświetlacz ten idealnie nadaje się do cyfrowych oznakowań i interaktywnej komunikacji, dzięki czemu jest odpowiedni dla firm, które chcą przyciągnąć uwagę odbiorców.

Wyposażony w wydajny odtwarzacz multimedialny i szerokie możliwości łączności, w tym HDMI, USB-C i Gigabit LAN, ProLite TE6512MIS-B4AG umożliwia integrację z różnymi środowiskami. Jego konstrukcja kładzie nacisk na funkcjonalność dzięki bezwentylatorowemu systemowi chłodzenia i cienkiej ramce, która nadaje mu nowoczesny wygląd. Dodatkowo funkcja ekranu dotykowego z dokładnością +/- 1,5 mm poprawia interakcję z użytkownikiem, co sprawia, że jest to praktyczny wybór do kiosków lub wyświetlaczy informacyjnych. Dzięki niezawodnej pracy przez 24 godziny na dobę wyświetlacz ten spełnia wymagania każdego środowiska komercyjnego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jakość obrazu**

65-calowy wyświetlacz ma rozdzielczość 3840 x 2160 i dynamiczny współczynnik kontrastu 8000:1, zapewniając szczegółowość i żywe kolory wszystkich treści.

- **Opcje łączności**

Ten wyświetlacz obsługuje wiele typów wejść, w tym HDMI, DisplayPort, VGA i USB, co pozwala na łatwą integrację z różnymi urządzeniami i sieciami.

- **Wydajny odtwarzacz multimedialny**

Zintegrowany odtwarzacz multimedialny obsługuje odtwarzanie cyfrowych plików wideo i przeglądanie stron internetowych, umożliwiając wyświetlanie treści bezpośrednio na ekranie.

- **Przyjazna dla użytkownika funkcja ekranu dotykowego**

Dzięki zaawansowanej technologii PureTouch-IR wyświetlacz ten oferuje precyzyjną reakcję na dotyk, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań.

- **Trwała i niezawodna praca**

Zaprojektowany do ciągłej pracy, ten wyświetlacz ma średni czas między awariami (MTBF) wynoszący 50 000 godzin i może skutecznie działać w różnych warunkach środowiskowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

Iiyama TE6512MIS-B4AG 65inch iiWare13E Android 14 EDLA/non-EDLA 8/128GB 40-Points PureTouch IR with Zero Gap
iiyama ProLite TE6512MIS-B4AG - 65" Klasa Przekątnej (64.5" widoczny) wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - interaktywne rozwiązanie digital signage - z ekran dotykowy (wielodotykowy) / opcjonalna funkcja komputera slot-in - 4K

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Klasa energii:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Klasa przekątnej:

Przekątna:

Użytek handlowy:

W pakiecie z:

Połączenie z:

System Operacyjny:

Tuner TV:

Obecność tunera TV:

Czujniki:

Interfejs video:

Ilość portów HDMI:

Interfejs PC:

Tryby:

Konstrukcja:

Układ Chłodzenia:

Wymiary:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Kolor obudowy:

Wyświetlacz

Technologia wyświetlacza LCD:

Rozstaw Pikseli:

Obsługa Koloru:

Rozdzielczość:

Format wyświetlacza:

Stosunek proporcji obrazu:

Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:

Technologia podświetlenia LCD:

Powłoka:

Współczynnik kontrastu obrazu:

Współczynnik dymicznego kontrastu:

Jaskrawość:

Kąt widzenia:

Kąt widzenia (wierzchołkowy):

Liczba Punktów styku:

Czas odpowiedzi:

Język menu:

Funkcji handlowych:

Godziny Pracy / Dni:

Cechy dodatkowe:

Podstawy i zestawy do mocowania

Interfejs montażowy płaskiego panela:

Zgodność z VESA:

Czytnik kart pamięci

Obsługiwane karty pamięci:

Port USB:

Konfiguracja:

Pilot

Typ:

Bateria w Zestawie:

System audio

UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - czarny (oprawa),
matowe wykończenie - z moduł Wi-Fi iiyama (OWM002)
4948570125487

36 miesięcy w miejscu instalacji

Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Klasa G

129 wat

129 kWh/1000 godz.

65"

64.5"

Tak - interaktywne rozwiązanie digital signage

Moduł Wi-Fi iiyama (OWM002)

Ekran dotykowy (wielodotykowy) / opcjonalna funkcja
komputera slot-in

Android OS 14

Brak tunera

Nie

Czujnik zdalny, czujnik światła

HDMI

2 porty

DisplayPort, USB-C, VGA (DB-15)

Tryb krajobraz, tryb kiosk

Konstrukcja bez Wentylatora, metalowa rama, Thin Bezel
Design

Bez wentylatora

Bez stojaka

148.8 cm

9.8 cm

89.7 cm

28.5 kg

Czarny (oprawa), matowe wykończenie

VA

0.372 mm

1 070 000 000 kolorów

3840 x 2160

4K UHD (2160p)

16:9

60 Hz Frame Rate

Direct LED

Antyodblaskowy, Twardość 7H, szkło 3 mm

5000:1

8000:1

400 cd/m²

178 stopni

178 stopni

40

6.5 ms

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,
czeski, duński, Polish, szwedzki, fiński, duński

Odtwarzacz multimedialny

24 / 7

Czas pracy 24/7, blokada z kluczem OSD, zintegrowane
oprogramowanie iiWare 13E, Frame Rate Control (FRC), Zero-
Gap Air Bonding, MTBF 50 000 godzin, przepuszczalność
światła 92%, redukcja niebieskiego światła, dokładność dotyku
+/- 1,5 mm, technologia PureTouch-IR, LAN Control

600 x 400 mm

Tak

microSD

Tak

Rockchip RK3576 - 8 GB - 128 GB - Mali-G52 MC3

Pilot

Tak

System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	32 wat
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 16 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Funkcjonalność:	Przeglądanie sieci WEB, cyfrowe odtwarzanie video, odtwarzanie wideo z Internetu LAN, Wi-Fi, Bluetooth
Łączność:	Gigabit Ethernet
Protokół LAN:	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
Protokół Wi-Fi:	Bluetooth 5.0
Wersja Bluetooth:	EShare
Połącz i Udostępnij:	
Połączenia	
Typ przyłączy:	2 x wejście HDMI Wejście DisplayPort Wyjście HDMI Dotykowe USB-C 2.0 Wejście VGA Wejście audio Wyjście audio USB 2.0 (dotyczy wyłącznie aktualizacji oprogramowania) Wyjście SPDIF 2 x Gigabit LAN Wejście RS-232C USB-C 3.2 Gen 1 z DisplayPort 1.2, ekran dotykowy, zasilanie Power Delivery 65W USB 3.2 Generacji 1.
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 pióra dotykowe, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam Kabel HDMI Kabel USB
Dołączone przewody:	Google EDLA, Plug and Play, DDC-2B, CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, HDCP 2.1, HDCP 2.2, EPA 8.0
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	162.8 cm
Głębokość (transport):	18.5 cm
Wysokość (transport):	101.4 cm
Waga (transport):	37 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.