

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-te6514mis-b2ag-65inch-iiware12e-edla-google-gms-apps-android-13-50-points-puretouch-ir-with-zero-bonding-3840x2160-p-296927.html>



IIYAMA TE6514MIS-B2AG 65inch iiWare12E EDLA Google GMS apps Android 13 50-Points PureTouch IR+ with zero bonding 3840x2160

Cena brutto	7 501,00 zł
Cena netto	6 098,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47299671
Kod producenta	TE6514MIS-B2AG
Kod EAN	4948570124022

Opis produktu

Opis

iiyama ProLite TE6514MIS-B2AG to 65-calowy płaski wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, rozdzielczością 4K UHD (2160p) i dynamicznym współczynnikiem kontrastu 5000:1, który zapewnia żywe i szczegółowe obrazy. Ten komercyjny wyświetlacz został zaprojektowany do pracy w trybie 24/7, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań digital signage i interaktywnej komunikacji. Dzięki bogatej obsłudze 1,07 miliarda kolorów i jasności na poziomie 435 cd/m², wyświetlane treści są wyraźne i wciągające przy szerokim kącie widzenia wynoszącym 178 stopni.

Obsługując różne opcje łączności, wyświetlacz ten zawiera wiele portów HDMI i USB-C wraz z funkcjami LAN i Bluetooth 5.0, oferując elastyczność dla różnych konfiguracji. Procesor ARM Cortex w połączeniu z 8 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej zapewnia płynne odtwarzanie multimediów i płynne przeglądanie stron internetowych, a zaawansowane funkcje, takie jak technologia PureTouch-IR i technologia zerowej szczeliny powietrznej, zwiększają interakcję użytkownika.

Wyświetlacz posiada również funkcje redukcji niebieskiego światła, aby zapewnić komfort podczas długich sesji oglądania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**

Wyposażony w wiele wejść HDMI, porty USB-C i łączność LAN, ten wyświetlacz obsługuje szeroką gamę urządzeń i aplikacji, zapewniając płynną integrację z każdym środowiskiem.

- **Dokładność kolorów**

Oferując obsługę 1,07 miliarda kolorów i jasność 435 cd/m², obrazy zachowują wyrazistość i żywość, dzięki czemu nadają się do prezentacji o dużym znaczeniu.

- **Wydajne odtwarzanie multimediów**

Zasilany przez procesor ARM Cortex wraz z 8 GB pamięci RAM, wyświetlacz wydajnie obsługuje cyfrowe odtwarzanie wideo i przeglądanie stron internetowych, zapewniając płynne i responsywne wrażenia użytkownika.

- **Zaprojektowany do zastosowań komercyjnych**

Ten wyświetlacz jest zoptymalizowany pod kątem zastosowań komercyjnych z możliwością pracy 24/7, dzięki czemu idealnie nadaje się do cyfrowego oznakowania i interaktywnej komunikacji.

- **Funkcje interaktywne**

Integracja technologii PureTouch-IR umożliwia interakcję dotykową, zwiększając zaangażowanie użytkowników w prezentacje i wyświetlacze informacyjne.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

IIYAMA TE6514MIS-B2AG 65inch iiWare12E EDLA Google GMS
apps Android 13 50-Points PureTouch IR+ with zero bonding
3840x2160
iiyama ProLite TE6514MIS-B2AG - 65" Klasa Przekątnej
wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - interaktywne

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Typ produktu:
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:
Klasa energii:
Zużycie energii w trybie aktywności:
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Klasa przekątnej:
Użytek handlowy:
Połączenie z:

System Operacyjny:
Tuner TV:
Obecność tunera TV:
Interfejs video:
Ilość portów HDMI:
Interfejs PC:
Tryby:
Konstrukcja:
Układ Chłodzenia:
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Waga:
Kolor obudowy:
Wyświetlacz
Technologia wyświetlacza LCD:
Rozstaw Pikseli:
Obsługa Koloru:
Rozdzielczość:
Format wyświetlacza:
Stosunek proporcji obrazu:
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:
Technologia podświetlenia LCD:
Powłoka:
Współczynnik kontrastu obrazu:
Współczynnik dymicznego kontrastu:
Jaskrawość:
Kąt widzenia:
Kąt widzenia (wierzchołkowy):
Liczba Punktów styku:
Czas odpowiedzi:
Język menu:

Godziny Pracy / Dni:
Cechy dodatkowe:

Podstawy i zestawy do mocowania
Interfejs montażowy płaskiego panela:
Zgodność z VESA:
Czytnik kart pamięci
Port USB:
Ilość portów USB:
Konfiguracja:

Pilot
Typ:
Bateria w Zestawie:
System audio
System głośników:
Moc wyjściowa / całkowita:
Głośniki:

Multimedia sieciowe i internetowe

rozwiązanie digital signage - z wyświetlaczem dotykowym (wielodotykowy) / array 8 mikrofonów / opcjonalna możliwość wbudowanego PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - czarny mat 4948570124022
36 miesięcy w miejscu instalacji

Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1941671](http://eprel.ec.europa.eu/qr/1941671)
Klasa G
150 wat
195 kWh/1000 godz.
65"
Tak - interaktywne rozwiązanie digital signage
Wyświetlacz dotykowy (wielodotykowy) / array 8 mikrofonów / opcjonalna możliwość wbudowanego PC
Android OS 13
Brak tunera
Nie
HDMI
4 porty
DisplayPort, USB-C
Tryb krajobraz
Thin Bezel Design
Bez wentylatora
148.8 cm
8.6 cm
90.8 cm
39 kg
Czarny mat

VA
0.43 mm
1 070 000 000 kolorów
3840 x 2160
4K UHD (2160p)
16:9
60 Hz Refresh Rate
Podświetlenie LED
Antyodbłaskowy, Twardość 7H, szkło 3 mm
4000:1
5000:1
435 cd/m²
178 stopni
178 stopni
50
8 ms
Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, czeski, duński, Polish, fiński, duński
24 / 7
Wsparcie 10-bit, technologia PureTouch-IR, zero szczelin powietrznych, redukcja niebieskiego światła, blokada OSD, czas pracy 24/7, przepuszczalność światła 92%

600 x 400 mm
Tak

Tak
6
ARM Cortex-A76 Quad-Core + ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB - 64 GB - Mali-G610 MC4

Pilot
Tak

4 głośniki
52 wat
2 x głośnik kanału głównego - 18 wat
2 x głośnik kanału głównego - 8 wat

Funkcjonalność:	Cyfrowe odtwarzanie video, przeglądanie sieci WEB, odtwarzanie wideo z Internetu, odtwarzanie z pamięci w chmurze
Łączność:	Wi-Fi, LAN
Protokół LAN:	Fast Ethernet
Protokół Wi-Fi:	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Wersja Bluetooth:	Bluetooth 5.0
Połącz i Udostępnij:	EShare, iiyama Share
Połączenia	
Typ przyłączy:	4 x wejście HDMI Wejście DisplayPort USB-C 3.2 Gen 1 z 15W Power Delivery Wejście sygnału audio Wejście RS-232C Wejście LAN Wejście podczerwieni Wyjście HDMI Wyjście SPDIF Wyjście sygnału audio 2 x USB 3.2 Generacji 1. - przód 2 x USB 3.2 Generacji 1. - tył USB-C 3.2 Gen 1 z DisplayPort 1.2, 100W Power Delivery
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 pióra dotykowe, moduł Wi-Fi (OWM002), wspornik montażowy NUC, wspornik montażowy kamerki internetowej
Dołączone przewody:	Kabel HDMI Kabel USB
Zgodność z normami:	Plug and Play, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP 2.3, HDCP 1.4, HDCP 1.3, Google EDLA, DDC-2B
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	162.8 cm
Głębokość (transport):	20.8 cm
Wysokość (transport):	100.5 cm
Waga (transport):	48.3 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.