

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-te7512mis-b1ag-x-76inch-touchpanel-4k-ips-400cd-40touch-points-ir-vga-hdmi3-usb-cx1-spakers-2x16w-p-232571.html>



Iiyama TE7512MIS-B1AG X 76inch Touchpanel 4K IPS 400cd 40touch points IR VGA HDMIx3 USB-Cx1 spakers 2x16W

Cena brutto	7 626,57 zł
Cena netto	6 200,47 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46488848
Kod producenta	TE7512MIS-B1AG X

Opis produktu

Opis

Prosta i skuteczna współpraca dla edukacji i przedsiębiorczości. TE7512MIS-B1AG iiyama inspirowane do działania na wszystkich etapach, przez co sprawdzi się idealnie w sektorze edukacyjnym, jak i w środowisku biznesowym. Dzięki hybrydowemu, interaktywnemu rozwiązaniu 4K, możesz płynnie dodawać adnotacje i kontrolować treści, wyświetlane z dowolnego źródła. Ten 40-punktowy ekran dotykowy PureTouch-IR jest wyposażony w dwufunkcyjne pióra dotykowe, dzięki którym możesz łatwo zapisywać notatki i treści wyświetlane na ekranie bezpośrednio na urządzeniu USB, pamięci wewnętrznej lub wybranym dysku w chmurze. Wyposażony w dodatkowe złącze USB-C, wyświetlacz obsługuje sygnały wideo, audio i dotykowe za pośrednictwem jednego portu, a nawet ładuje urządzenie z mocą 65 W. Dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) i jasności 400 cd/m2 ten 75" ekran IPS LCD zapewnia żywe, szczegółowe i wysokiej jakości obrazy. Powłoka przeciwodblaskowa radykalnie zmniejsza odbicia światła w jasnych przestrzeniach bez uszczerbku dla ostrości i wyrazistości obrazu. Bez względu na Twoje interaktywne aspiracje, dla Ciebie jest proste i skuteczne rozwiązanie. Dzięki wprowadzeniu interfejsu 4K z profilami użytkownika, które umożliwiają łatwe logowanie i dostęp do własnych dysków w chmurze, TE7512MIS-B1AG sprawdzi się w środowisku hybrydowym, gdzie z urządzenia korzysta więcej niż jeden użytkownik.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **PureTouch-IR**

PureTouch-IR firmy iiyama zapewnia dokładność dotyku 1 mm oraz bardziej płynną i szybszą adnotację.

- **Prawdziwe bezpieczeństwo**

Dla bezpieczeństwa użyj blokady ekranu i zabezpiecz USB hasłem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

Iiyama TE7512MIS-B1AG X 76inch Touchpanel 4K IPS 400cd 40touch points IR VGA HDMIx3 USB-Cx1 spakers 2x16W
iiyama ProLite TE7512MIS-B1AG - 75" Klasa Przekątnej (74.5" widoczny) wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - interaktywne rozwiązanie digital signage - z ekran dotykowy - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - czarna faseta z matowym wykończeniem

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Klasa przekątnej:

Przekątna:

24 miesiące

Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED

120 wat

75"

74.5"

Użytek handlowy:	Tak - interaktywne rozwiązanie digital signage
Połączenie z:	Ekran dotykowy
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Interfejs video:	HDMI
Ilość portów HDMI:	3 porty
Interfejs PC:	VGA (HD-15), HDMI
Tryby:	Tryb krajobraz, tryb kiosk
Konstrukcja:	Metalowa rama
Układ Chłodzenia:	Bez wentylatora
Wymiary:	Bez stojaka
Szerokość:	170.9 cm
Głębokość:	8.8 cm
Wysokość:	102 cm
Waga:	47 kg
Kolor obudowy:	Czarna faseta z matowym wykończeniem
Wyświetlacz	IPS
Technologia wyświetlacza LCD:	0.4296 mm
Rozstaw Pikseli:	1 070 000 000 kolorów
Obsługa Koloru:	3840 x 2160
Rozdzielczość:	4K UHD (2160p)
Format wyświetlacza:	16:9
Stosunek proporcji obrazu:	60 Hz Refresh Rate
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	Direct LED
Technologia podświetlenia LCD:	Antyodblaskowy, Twardość 7H, 25% mgiełka, szkło 3 mm
Powłoka:	1200:1
Współczynnik kontrastu obrazu:	400 cd/m²
Jaskrawość:	178 stopni
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	40
Liczba Punktów styku:	8 ms
Czas odpowiedzi:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński
Język menu:	16 / 7
Godziny Pracy / Dni:	Gniazdo Open Pluggable Specification, obsługa 8-bit, czas pracy 16/7, Frame Rate Control (FRC), technologia PureTouch-IR, zero szczelin powietrznych, redukcja niebieskiego światła, blokada OSD, dokładność dotyku +/- 1,5 mm, transmitancja światła 88%, zintegrowane oprogramowanie iiWare 10, MTBF 50 000 godzin
Cechy dodatkowe:	800 x 400 mm
Podstawy i zestawy do mocowania	Tak
Interfejs montażowy płaskiego panela:	Tak
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali-G52
Port USB:	Android OS 11
Konfiguracja:	Pilot
System operacyjny:	Tak
Pilot	
Typ:	
Bateria w Zestawie:	
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	32 wat
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 16 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Funkcjonalność:	Cyfrowe odtwarzanie video, przeglądanie sieci WEB, odtwarzanie wideo z Internetu, odtwarzanie z pamięci w chmurze
Łączność:	Wi-Fi, LAN
Protokół LAN:	Fast Ethernet
Protokół Wi-Fi:	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Wersja Bluetooth:	Bluetooth 5.0
Połącz i Udostępnij:	EShare, iiyama Share
Połączenia	
Typ przyłączy:	3 x wejście HDMI
	USB-C z Zasilaniem 65 W - przód
	Wejście VGA - na dole
	Wejście sygnału audio - na dole

	Wejście RS-232C
	Wejście LAN
	Wejście podczerwieni
	Wyjście HDMI
	Wyjście SPDIF - na dole
	Wyjście sygnału audio - na dole
	2 x USB 3.0 - przód
	Dotykowe - z boku
	2 x USB 3.0 - z boku
	Gigabit LAN
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 pióra dotykowe, moduł Wi-Fi (OWM002), wspornik montażowy NUC, wspornik montażowy kamerki internetowej
Dołączone przewody:	Kabel HDMI
	Kabel USB
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP 2.2, HDCP 2.1
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	186.3 cm
Głębokość (transport):	22.5 cm
Wysokość (transport):	114 cm
Waga (transport):	60.6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.