

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-te8612mis-b2ag-86inch-wide-lcd-40points-puretouch-ir-screen-3840x2160-4k-uhd-va-panel-led-bi-full-metal-housing-fan-less-p-228407.html>



IIYAMA TE8612MIS-B2AG 86inch Wide LCD 40Points PureTouch-IR Screen 3840x2160 4K UHD VA Panel LED BI Full Metal Housing Fan-less

Cena brutto	9 559,10 zł
Cena netto	7 771,63 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46456925
Kod producenta	TE8612MIS-B2AG
Kod EAN	4948570122967

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Klasa przekątnej:

Przekątna:

Użytek handlowy:

Połączenie z:

Tuner TV:

Obecność tunera TV:

Interfejs video:

Ilość portów HDMI:

Interfejs PC:

Tryby:

Konstrukcja:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Kolor obudowy:

Wyświetlacz

Technologia wyświetlacza LCD:

Rozstaw Pikseli:

Obsługa Koloru:

IIYAMA TE8612MIS-B2AG 86inch Wide LCD 40Points PureTouch-IR Screen 3840x2160 4K UHD VA Panel LED BI Full Metal Housing Fan-less

iiyama ProLite TE8612MIS-B2AG - 86" Klasa Przekątnej (85.6" widoczny) płaski ekran LCD - interaktywne rozwiązanie digital signage - z ekran dotykowy - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - czarny, matowy

4948570122967

36 miesięcy w miejscu instalacji

Płaski ekran LCD

222 wat

86"

85.6"

Tak - interaktywne rozwiązanie digital signage

Ekran dotykowy

Brak tunera

Nie

HDMI, USB-C

3 porty

VGA (HD-15), HDMI

Tryb krajobraz, tryb kiosk

Konstrukcja bez Wentylatora, Thin Bezel Design

195.7 cm

10 cm

116 cm

58.6 kg

Czarny, matowy

VA

0.4935 mm

1 070 000 000 kolorów

Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Refresh Rate
Powłoka:	Twardość 7H, 25% mgiełka, szkło 3 mm
Współczynnik kontrastu obrazu:	4000:1
Współczynnik dymicznego kontrastu:	8000:1
Jaskrawość:	400 cd/m ²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Liczba Punktów styku:	40
Czas odpowiedzi:	8 ms
Język menu:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński
Godziny Pracy / Dni:	24 / 7
Cechy dodatkowe:	Obsługa 8-bit, Frame Rate Control (FRC), technologia PureTouch-IR, zero szczelin powietrznych, redukcja niebieskiego światła, blokada OSD, czas pracy 24/7, dokładność dotyku +/- 1,5 mm, zintegrowane oprogramowanie iiWare 10, MTBF 50 000 godzin, 92% light transmittance
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	800 x 600 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Konfiguracja:	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali-G52
System operacyjny:	Android OS 11
Pilot	
Typ:	Pilot
Bateria w Zestawie:	Tak
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	32 wat
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 16 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	Wi-Fi, LAN
Protokół LAN:	Fast Ethernet
Protokół Wi-Fi:	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Wersja Bluetooth:	Bluetooth 5.0
Połącz i Udostępnij:	EShare, iiyama Share
Połączenia	
Typ przyłączy:	3 x wejście HDMI USB-C z Zasilaniem 65 W Wejście VGA Wejście sygnału audio Wejście RS-232C Wejście LAN Wejście podczerwieni Wyjście HDMI Wyjście SPDIF Wyjście sygnału audio
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 pióra dotykowe, moduł Wi-Fi (OWM002), wspornik montażowy NUC, wspornik montażowy kamerki internetowej
Dołączone przewody:	Kabel HDMI Kabel USB
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	211 cm
Głębokość (transport):	22.5 cm
Wysokość (transport):	128.3 cm

Waga (transport):	75.9 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.