

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-tf1015mc-b2-a-10inch-touchpanel-1280x1024-va-500cd-10touch-paints-cs-vga-hdmi1-dpx1-ip65-certificated-black-p-244515.html>



IIYAMA TF1015MC-B2 A 10inch Touchpanel 1280x1024 VA 500cd 10touch paints CS VGA HDMIx1 DPx1 IP65 certificated black

Cena brutto	1 776,20 zł
Cena netto	1 444,07 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46488837
Kod producenta	TF1015MC-B2 A

Opis produktu

Opis

ProLite TF1015MC to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. W zestawie standardowo dołączane są zewnętrzne listwy montażowe, dzięki którym ekran ten to doskonałe rozwiązanie dla integratorów systemów dotykowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Dotyk przez szkło**

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

- **Powłoka zapobiegająca odciskom palców**

Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.

- **Technologia dotykowa - pojemnościowa**

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczkach lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

IIYAMA TF1015MC-B2 A 10inch Touchpanel 1280x1024 VA 500cd 10touch paints CS VGA HDMIx1 DPx1 IP65 certificated black

iiyama ProLite TF1015MC-B2 - Monitor LED - 10.1" - obudowa otwarta - ekran dotykowy - 1280 x 800 720p @ 60 Hz - VA - 500 cd/m² - 1300:1 - 25 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - czarny

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

10.1"

VA

Współczynnik kształtu:	16:10
Rozdzielczość natywna:	720p 1280 x 800 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.1695 mm
Jasność:	500 cd/m ²
Jasność obrazu z ekranem dotykowym:	450 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1
Czas reakcji:	25 ms
Częstotliwość odświeżania pionowego:	60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	31.4 - 49.7 kHz
Poziomy kąt widzenia:	170
Pionowy kąt widzenia:	170
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, japoński, chiński
Charakterystyka:	HDCP, wyświetlacz edge-to-edge, blokada OSD, odporny na zadrapania, odporny na odciski palców, technologia wykrywania dotyku P-CAP, tryb krajobrazu, tryb portretu, tryb Face Up
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	26.05 cm x 3.95 cm x 18.35 cm
Waga:	1.4 kg
Wejście	
Typ:	Ekran dotykowy - ekran dotykowy
Technologia wykrywania ruchu:	Technologia pojemnościowa
Złącza	
Interfejsy:	VGA DisplayPort HDMI USB Wyjście audio
Mechaniczne	
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), wytrzymały, okładzina piankowa, ochrona IP65
Akcesoria w zestawie:	Pilot, rysik
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB - 1.8 m
Zestaw montażowy:	Dołączony
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, REACH, TUV Bauart, IP65, SVHC, CU
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Konsumpcja energii (w trybie ON):	8.1 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	8.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	10 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	1.2 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	1.2 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.