

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-tf1015mc-b2-a-10inch-touchpanel-1280x1024-va-500cd-10touch-paints-cs-vga-hdmi1-dpx1-ip65-certificated-black-p-264240.html>



Iiyama TF1015MC-B2 A 10inch Touchpanel 1280x1024 VA 500cd 10touch paints CS VGA HDMIx1 DPx1 IP65 certificated black

Cena brutto	1 767,67 zł
Cena netto	1 437,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47304184
Kod producenta	TF1015MC-B3
Kod EAN	4948570124107

Opis produktu

Opis

Monitor LCD iiyama ProLite TF1015MC-B3 na nowo definiuje standardy technologii dotykowej i trwałości. Ten 10,1-calowy monitor, zaprojektowany z otwartą ramką i płaską przednią ramką, płynnie integruje się z różnymi ustawieniami, od handlu detalicznego po edukację i nie tylko. Jego panel IPS zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do interaktywnych wyświetlaczy lub kiosków informacyjnych.

Dzięki natywnej rozdzielczości 1280 x 800 i jasności na poziomie 500 cd/m², TF1015MC-B3 zapewnia ostry, wyraźny obraz nawet w dobrze oświetlonym otoczeniu. Możliwości dotykowe monitora są zasilane przez technologię Projected Capacitive Touch, pozwalającą na precyzyjne i płynne 10-punktowe interakcje wielodotykowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o poruszanie się po menu, czy angażowanie się w treści multimedialne, użytkownicy docenią szybkość reakcji i dokładność wprowadzania danych dotykowych.

Wytrzymałość jest kluczową cechą TF1015MC-B3, z twardą powłoką 7H i stopniem ochrony IP65 przed kurzem i wodą, zapewniając, że wytrzyma on wymagania środowisk publicznych. Ponadto energooszczędna konstrukcja monitora, zużywająca zaledwie 6 watów podczas typowej pracy, nie tylko zmniejsza koszty energii, ale także wspiera inicjatywy przyjazne dla środowiska. Dzięki połączeniu wydajności, trwałości i energooszczędności, iiyama ProLite TF1015MC-B3 jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą ulepszyć swoje interaktywne wyświetlacze i cyfrowe oznakowanie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększona wytrzymałość**

Wyposażony w twardą powłokę 7H i stopień ochrony IP65, monitor ten został zaprojektowany tak, aby wytrzymać rygor codziennego użytkowania, zachowując przy tym swój nieskazitelny wygląd.

- **Optymalne wrażenia wizualne**

Wyposażony w 10,1-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10, rozdzielczości natywnej 1280 x 800 i jasności 500 cd/m², TF1015MC-B3 oferuje żywe kolory i ostry obraz pod każdym kątem.

- **Interaktywna technologia**

Dzięki technologii Projected Capacitive Touch (P-CAP) i 10-punktowej funkcji multi-touch, użytkownicy mogą cieszyć się responsywnym i intuicyjnym doświadczeniem dotykowym, zwiększając interakcję w różnych aplikacjach.

- **Wszechstronna łączność**

Ten monitor obsługuje wiele wejść, w tym HDMI, VGA i DisplayPort, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą urządzeń zarówno do zastosowań multimedialnych, jak i profesjonalnych.

- **Energooszczędna konstrukcja**

Dzięki poborowi mocy wynoszącemu zaledwie 6 watów podczas typowej pracy i klasie energetycznej C, TF1015MC-B3 jest przyjaznym dla środowiska wyborem, który pomaga obniżyć koszty energii.

Produkt:

Nazwa:

Iiyama TF1015MC-B2 A 10inch Touchpanel 1280x1024 VA

Opis:	500cd 10touch paints CS VGA HDMIx1 DPx1 IP65 certificated black iiyama ProLite TF1015MC-B3 - Monitor LCD - 10.1" - obudowa otwarta - ekran dotykowy - 1280 x 800 WXGA - IPS - 500 cd/m² - 800:1 - 29 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - czarny 4948570124107 24 miesiące
EAN:	
Reklamacje:	Monitor LCD / matryca aktywna TFT
Ogólne	Klasa C
Rodzaj wyświetlacza:	10.1"
Klasa energii:	IPS
Wielkość przekątnej:	16:10
Typ panela:	WXGA 1280 x 800
Współczynnik kształtu:	0.1695 mm
Rozdzielczość natywna:	500 cd/m²
Rozstaw pikseli:	425 cd/m²
Jasność:	800:1
Jasność obrazu z ekranem dotykowym:	16,7 miliony kolorów
Współczynnik kontrastu:	29 ms (czarny do czarnego)
Obsługa kolorów:	30 - 49.7 kHz
Czas reakcji:	+89 / -89
Częstotliwość odświeżania poziomego:	+89 / -89
Poziomy kąt widzenia:	7H Hard Coating
Pionowy kąt widzenia:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, japoński, chiński
Powłoka ekranu:	HDCP, technologia wykrywania dotyku P-CAP, tryb krajobrazu, tryb portretu, tryb Face Up, powłoka zapobiegająca odciskom palców (AF), blokada na klucz OSD, dotyk przez szkło, uszczelnienie piankowe
Języki OSD:	Czarny
Charakterystyka:	26.05 cm x 3.95 cm x 18.35 cm 1.4 kg Ekran dotykowy - ekran dotykowy Technologia pojemnościowa
Kolor:	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	
Waga:	
Wejście	
Typ:	
Technologia wykrywania ruchu:	
Złącza	
Interfejsy:	VGA DisplayPort HDMI USB Wyjście audio (mały jack) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Ochrona IP65, transmitacja światła 85%
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz, zewnętrzny pad sterowania
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
Zestaw montażowy:	Opcja
MTBF:	50,000 godziny
Zgodność z normami:	DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	DC 12 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	6 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	1.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	31 cm
Głębokość transportowa:	37 cm
Wysokość transportowa:	16 cm
Waga transportowa:	2.7 kg
Gwarancja producenta	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

0 °C

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.