

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-tf2215mc-b2-monitor-iiyama-tf2215mc-b2-21.5-ips-touchscreen-fullhd-hdmi-dp-p-190296.html>



IIYAMA TF2215MC-B2 Monitor Iiyama TF2215MC-B2 21.5, IPS touchscreen, FullHD, HDMI/DP

Cena brutto	2 476,63 zł
Cena netto	2 013,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3532551
Kod producenta	TF2215MC-B2
Kod EAN	4948570116768

Opis produktu

Opis

ProLite TF2215MC to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. W zestawie standardowo dołączane są zewnętrzne listwy montażowe, dzięki którym ekran ten to doskonałe rozwiązanie dla integratorów systemów dotykowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia dotykowa - pojemnościowa**

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

- **Powłoka zapobiegająca odciskom palców**

Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.

- **Dotyk przez szkło**

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

IIYAMA TF2215MC-B2 Monitor Iiyama TF2215MC-B2 21.5, IPS
touchscreen, FullHD, HDMI/DP

iiyama ProLite TF2215MC-B2 - Monitor LED - 22" (21.5"
widoczny) - obudowa otwarta - ekran dotykowy - 1920 x 1080
Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 14 ms -
HDMI, VGA, DisplayPort - czarny
4948570116768

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

30 kWh

22"

21.5"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli:	0.24795 mm
Jasność:	350 cd/m ²
Jasność obrazu z ekranem dotykowym:	315 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Czas reakcji:	14 ms
Częstotliwość odświeżania pionowego:	56 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	31.4 - 82 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, japoński, chiński
Charakterystyka:	HDCP, blokada OSD, odporny na odciski palców, tryb Glove Touch, tryb krajobrazu, tryb portretu, tryb Face Up
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	52 cm x 4.25 cm x 31.5 cm
Waga:	4.4 kg
Wejście	
Typ:	Ekran dotykowy - ekran dotykowy
Technologia wykrywania ruchu:	Technologia pojemnościowa
Złącza	
Interfejsy:	VGA HDMI DisplayPort USB Wyjście audio
Mechaniczne	
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Przepuszczalność światła 90%
Akcesoria w zestawie:	Pilot
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, CU, REACH SvHC
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	19 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	19 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	1.2 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	1.2 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.