

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-x4373uhsu-b1-43inch-uw-va-3840x2160-uhd-400cdm2-3ms-hdr400-2xhdm-dp-usb-hub-pbp-pip-remote-control-speakers-p-90050.html>



IYYAMA X4373UHSU-B1 43inch UW VA 3840x2160 UHD 400cd/m2 3ms HDR400 2xHDMI DP USB-HUB PBP PIP Remote control Speakers

Cena brutto	2 438,87 zł
Cena netto	1 982,82 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4338038
Kod producenta	X4373UHSU-B1
Kod EAN	4948570118519

Opis produktu

Opis

ProLite X4373UHSU-B1 to monitor Ultra HD 4K z funkcją PbP pozwalającą na jednoczesne wyświetlanie treści z maksymalnie czterech różnych sygnałów wejściowych. Ekran podzielony na cztery okna oferuje powierzchnię roboczą równą czterem monitorom Full HD, ale bez widocznej ramki i bez płaczących się dodatkowych kabli. Panel w technologii VA zapewnia imponujący obraz, doskonale odwzorowanie kolorów, wyrazistość i szerokie kąty widzenia 178°. Zastosowanie technologii Flicker-Free i redukcji niebieskiego światła znacznie ogranicza zmęczenie oczu, nawet po wielogodzinnej pracy. HDMI, DisplayPort, hub USB i złącze słuchawkowe zapewniają kompatybilność z różnymi urządzeniami i platformami medialnymi. Zastąp kombinację czterech monitorów z ramkami pojedynczym ekranem iiyama X4373UHSU, aby zwiększyć produktywność i utrzymać porządek zarówno na biurku, jak i na ekranie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Funkcja PbP**

Funkcja PbP pozwala na jednoczesne wyświetlanie treści z maksymalnie czterech różnych źródeł sygnału. Ekran podzielony na cztery części oferuje użytkownikom miejsce pracy równe czterem wyświetlaczom Full HD, a to wszystko bez dodatkowej ramki i bez kłopotów z płaczącymi się kablami. Idealne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań takich jak praca z danymi giełdowymi, publikacja danych medycznych, oprogramowanie CAD / CAM, grafika i projektowanie stron internetowych i wiele innych.

- **Rozdzielczość 4K**

Rozdzielczość UHD (3840 x 2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To pewność niezwyklej ostrości i wyższej jakości obrazu.

- **W trosce o zdrowie oczu**

Technologia Flicker-Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

- **Matryca VA**

Technologia VA oferuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzysz.

- **Głośniki stereo**

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

Produkt:

Nazwa:

IYYAMA X4373UHSU-B1 43inch UW VA 3840x2160 UHD
400cd/m2 3ms HDR400 2xHDMI DP USB-HUB PBP PIP Remote
control Speakers

Opis:	iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - Monitor LED - 43" (42.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 400 cd/m ² - 4000:1 - 3 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat 4948570118519 36 miesięcy
EAN:	
Gwarancja producenta:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Ogólne	Klasa G
Rodzaj wyświetlacza:	Klasa G
Klasa energii:	43"
Klasa Energetyczna (HDR):	42.5"
Wielkość przekątnej:	Koncentrator USB 3.0
Wielkość celownika:	VA
Wbudowane urządzenie:	16:9
Typ panela:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Współczynnik kształtu:	0.245 mm
Rozdzielczość natywna:	400 cd/m ²
Rozstaw pikseli:	4000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Jasność:	1,07 miliarda kolorów
Współczynnik kontrastu:	85% NTSC
Obsługa kolorów:	3 ms (szary-do-szarego)
Paleta Kolorów:	24 - 75 Hz
Czas reakcji:	30 - 135 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego:	178
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Poziomy kąt widzenia:	Matowa
Pionowy kąt widzenia:	Podświetlenie LED
Powłoka ekranu:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Technologia podświetlenia:	HDCP, technologia Flicker Free, Obraz obok obrazu, Blue Light Reducer Function, 8-bit + Głębia Koloru Hi-FRC
Języki OSD:	Czarny mat 97.75 cm x 25.1 cm x 62.15 cm 14.5 kg
Charakterystyka:	Głośnik(i) - stereo 7 wat
Kolor:	2 x HDMI
Wymiary (szer./głęb./wys.):	DisplayPort
Waga:	Mini DisplayPort
Audio	Wyjście DisplayPort
Typ:	2 x USB 3.0 — downstream (typ A)
Moc wyjściowa / kanał:	2 x USB 2.0 — downstream (typ A)
Złącza	Słuchawki
Interfejsy:	USB 3.0 — upstream (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-2/+10
Interfejs Montażowy VESA:	200 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), haczyk słuchawki Pilot, uchwyt na kabel, baterie
Akcesoria w zestawie:	1 x kabel USB
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
	1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	54 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	102 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	92 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość transportowa:	107.1 cm
Głębokość transportowa:	24 cm
Wysokość transportowa:	76 cm
Waga transportowa:	19 kg
Standardy ochrony środowiska	
EU Ecolabel:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.