

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xb2283hsu-b1-21.5inch-va-panel-1920x1080-250cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-2x2.0-speakers-p-190331.html>



IIYAMA XB2283HSU-B1 21.5inch VA-panel 1920x1080 250cd/m2 1ms HDMI DP USB 2x2.0 Speakers

Cena brutto	481,25 zł
Cena netto	391,26 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46148142
Kod producenta	XB2283HSU-B1
Kod EAN	4948570120703

Opis produktu

Opis

ProLite XB2283HSU-B1 to ekran z panelem w technologii VA, który zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy jednoczesnym zachowaniu szerokich kątów widzenia. XB2283HSU został wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, połączenie HDMI i DisplayPort, 2-portowy USB Hub oraz funkcję redukcji niebieskiego światła, która pozwala na ograniczenie uczucia zmęczenia oczu. W celu zapewnienia użytkownikowi najwyższego komfortu pracy posiada podstawę z regulacją wysokości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **OverDrive on / off**

W czasie wyświetlania bardzo szybkich grafik obraz na Twoim monitorze może być czasem nieostry. Włączenie funkcji OverDrive wyeliminuje te nieostrości.

- **Rozdzielczość Full HD**

Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p Twój LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości.

- **Funkcja ACR**

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

- **W trosce o zdrowie oczu**

Technologia Flicker-Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

IIYAMA XB2283HSU-B1 21.5inch VA-panel 1920x1080
250cd/m2 1ms HDMI DP USB 2x2.0 Speakers

iiyama ProLite XB2283HSU-B1 - Monitor LED - 21.5" - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms
- HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy
4948570120703
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

21.5"

AMD FreeSync

Hub USB 2.0

VA

Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.249 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 99% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, podstawa ergonomiczna
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	50 cm x 20.95 cm x 33.4 cm
Waga:	4.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x USB HDMI (HDCP) DisplayPort Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel zasilający 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	15 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS X
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	57 cm
Głębokość transportowa:	40.5 cm
Wysokość transportowa:	13.9 cm
Waga transportowa:	5.7 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.