

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xb2492hsu-b1-24inch-ips-fhd-4-side-slim-bezel-eyesafe-20-120hz-300cdm2-3ms-hdmi-dp-usb-2x32-speakers-15cm-height-adj-p-305812.html>



## IIYAMA XB2492HSU-B1 24inch IPS FHD 4-side slim bezel EyeSafe 2.0 120Hz 300cd/m2 3ms HDMI DP USB 2x3.2 Speakers 15cm Height Adj.

Cena brutto	<b>644,62 zł</b>
Cena netto	<b>524,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48100923</b>
Kod producenta	<b>XB2492HSU-B1</b>
Kod EAN	<b>4948570126187</b>

### Opis produktu

#### Opis

Iiyama ProLite XB2492HSU-B1 to 24-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o wysokiej jakości obrazu. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i rozmiarowi piksela 0,275 mm zapewnia ostry i żywy obraz. Matowa powłoka ekranu poprawia klarowność obrazu, minimalizując odbicia i odblaski. Monitor ten charakteryzuje się częstotliwością V-Sync do 120 Hz, zapewniającą płynność ruchu podczas szybkich działań, a także czasem reakcji 3 ms, który redukuje efekt ghostingu i rozmycia w dynamicznych scenach.

Dzięki technologiom takim jak Flicker-Free i Blue Light Reducer monitor iiyama ProLite XB2492HSU-B1 zapewnia komfort dla oczu, umożliwiając długotrwałe użytkowanie bez zmęczenia. Monitor jest wyposażony w regulację wysokości, obrotu, obracania w pionie i pochylenia, co zapewnia ergonomiczne kąty widzenia. Liczne opcje wejść, w tym HDMI i DisplayPort, zapewniają kompatybilność z wieloma urządzeniami, dzięki czemu monitor ten stanowi cenne uzupełnienie każdego biura lub zestawu do gier.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Lepsza klarowność obrazu**  
Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80000000:1 monitor ten wyświetla szczegółowe obrazy, ożywiając realistyczne wizualizacje.
- **Ergonomiczne regulacje**  
Regulacja wysokości, pochylenia, obrotu i obracania w pionie zapewnia elastyczność, umożliwiając dostosowanie do indywidualnych potrzeb i poprawę postawy podczas użytkowania.
- **Technologie zapewniające komfort dla oczu**  
Dzięki technologii Flicker-Free i funkcji redukcji niebieskiego światła monitor ten został zaprojektowany tak, aby zminimalizować zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.
- **Solidne opcje łączności**  
Wyposażony w interfejsy HDMI i DisplayPort oraz hub USB 3.2 Gen 1, monitor ten ułatwia podłączanie różnych urządzeń.
- **Konstrukcja bezramkowa**  
Trzyboczna konstrukcja bezramkowa poprawia estetykę i umożliwia płynną konfigurację wielu monitorów, zapewniając wciągające wrażenia.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA XB2492HSU-B1 24inch IPS FHD 4-side slim bezel  
EyeSafe 2.0 120Hz 300cd/m2 3ms HDMI DP USB 2x3.2  
Speakers 15cm Height Adj.

Opis:

iiyama ProLite XB2492HSU-B1 - Monitor LED - 24" (23.8"  
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300

EAN:	cd/m <sup>2</sup> - 1500:1 - 3 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy 4948570126187
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Rodzaj wyświetlacza:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2399742">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2399742</a>
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	Klasa B
Klasa energii:	24"
Wielkość przekątnej:	23.8"
Wielkość celownika:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Wbudowane urządzenia:	IPS
Typ panela:	16:9
Współczynnik kształtu:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz
Rozdzielczość natywna:	0.275 mm
Rozstaw pikseli:	300 cd/m <sup>2</sup>
Jasność:	1500:1 / 8000000:1 (dynamic)
Współczynnik kontrastu:	16,7 miliony kolorów
Obsługa kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Paleta Kolorów:	3 ms (szary-do-szarego)
Czas reakcji:	30 - 140 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	+89 / -89
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	Matowa
Powłoka ekranu:	Podświetlenie LED
Technologia podświetlenia:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Języki OSD:	HDCP, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Blue Light Reducer Function, Tryb Eko, 3-stronny bezkrawędziowy, i-Style colour
Charakterystyka:	Czarny, matowy
Kolor:	54.3 cm x 20.9 cm x 37.4 cm
Wymiary (szer./głęb./wys.):	4.5 kg
Waga:	Głośnik(i) - stereo
Audio	2 wat
Typ:	HDMI
Moc wyjściowa / kanał:	DisplayPort
Złącza	USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)
Interfejsy:	3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)
Mechaniczne	Słuchawki
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Cechy:	1 x kabel HDMI
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	10.7 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

## Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.