

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xb2792qsu-b1-27inch-ips-4-side-slim-bezel-green-choice-eyecomfort-eyesafe-20-2560x1440-120hz-15cm-height-adj-stand-p-305814.html>



IIYAMA XB2792QSU-B1 27inch IPS 4-side slim bezel Green Choice EyeComfort / EyeSafe 2.0 2560x1440 120Hz 15cm height adj. Stand

Cena brutto	897,52 zł
Cena netto	729,69 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48115451
Kod producenta	XB2792QSU-B1
Kod EAN	4948570126200

Opis produktu

Opis

Iiyama ProLite XB2792QSU-B1 to 27-calowy monitor stacjonarny przeznaczony do wszechstronnego zastosowania, charakteryzujący się natywną rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli. Dzięki technologii IPS można cieszyć się żywym obrazem o wysokiej jasności 350 cd/m² i współczynniku kontrastu 1500:1. Monitor obsługuje technologię Adaptive-Sync i jest wyposażony w funkcję eliminacji migotania, dzięki czemu nadaje się do gier, odtwarzania multimedii lub pracy zawodowej. Dzięki takim funkcjom, jak częstotliwość V-Sync 120 Hz i szybki czas reakcji wynoszący 3 ms, rozmycie ruchu jest zminimalizowane, co zapewnia płynne wrażenia wizualne. Monitor jest wyposażony w hub USB 3.2 Gen 1 i wiele interfejsów, takich jak HDMI i DisplayPort, które ułatwiają podłączenie. Regulacja wysokości, pochylenia, obrotu i obrotu pozwala na spersonalizowaną ergonomię, a trójstronna konstrukcja bezramkowa zapewnia nowoczesny i elegancki wygląd.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Oszłamiająca jakość wyświetlania**

Monitor ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080, zapewniającą wyraźny obraz odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki rozmiarowi piksela wynoszącemu 0,233 mm tekst i grafika są ostre i szczegółowe.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Wyposażony w wiele opcji łączności, w tym HDMI i DisplayPort, monitor umożliwi elastyczne podłączanie różnych urządzeń. Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1 zwiększa wygodę łączności.

- **Zwiększony komfort oglądania**

Technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła pomagają zminimalizować zmęczenie oczu, dzięki czemu monitor nadaje się do długotrwałego użytkowania. Regulowana wysokość i funkcja obrotu zapewniają optymalne kąty widzenia.

- **Efektywne zarządzanie energią**

Monitor ma typowe zużycie energii na poziomie 12 W, co jest wydajne w codziennym użytkowaniu. Spełnia również różne normy energetyczne, dzięki czemu jest wyborem przyjaznym dla środowiska.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA XB2792QSU-B1 27inch IPS 4-side slim bezel Green Choice EyeComfort / EyeSafe 2.0 2560x1440 120Hz 15cm height adj. Stand

Opis:

iyyama ProLite XB2792QSU-B1 - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 3 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy
4948570126200

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

36 miesięcy

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2412217
Klasa energii:	Klasa B
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	3 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, i-Style Color, Technologia Adaptive-Sync, Blue Light Reducer Function, Tryb Eko, 3-stronny bezkrawędziowy
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.6 cm x 21 cm x 54.6 cm
Waga:	5.5 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	11 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	12 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	70.7 cm
Głębokość transportowa:	12.4 cm
Wysokość transportowa:	48.3 cm
Waga transportowa:	8.2 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.