

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xb2797qsn-b1-27inch-ips-panel-2560x1440-eyecomfort-15cm-height-adj-stand-usb-c-dock-lan65w-pddp-out-usb-v32-1ms-p-361694.html>



IIYAMA XB2797QSN-B1 27inch IPS-panel 2560x1440 EyeComfort 15cm Height Adj. Stand USB-C Dock LAN/65W PD/DP-OUT USB v.3.2 1ms

Cena brutto	1 058,50 zł
Cena netto	860,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48519859
Kod producenta	XB2797QSN-B1
Kod EAN	4948570125937

Opis produktu

Opis

Model iiyama ProLite XB2797QSN-B1 to wszechstronny 27-calowy monitor LCD z podświetleniem LED, stworzony z myślą o profesjonalistach poszukujących wysokiej jakości obrazu. Dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 i szerokiej gamie kolorów obejmującej 100% przestrzeni barwnej sRGB monitor ten zapewnia żywe i wierne odwzorowanie barw, co czyni go idealnym rozwiązaniem do projektowania graficznego i tworzenia treści. Technologia IPS zapewnia kąty widzenia do 178 stopni, co pozwala na spójny obraz z niemal każdej pozycji.

Wyposażony w takie funkcje, jak technologia Adaptive-Sync i Flicker-Free, monitor iiyama ProLite XB2797QSN-B1 minimalizuje rozmycie ruchu i migotanie, poprawiając ogólne wrażenia wizualne podczas długotrwałego użytkowania. Ergonomiczne regulacje, w tym wysokość, pochylenie i obrót, zapewniają komfort i elastyczność, zaspokajając różnorodne preferencje użytkowników. Wbudowany hub USB i obsługa sieci Ethernet zwiększają jego praktyczność, dzięki czemu monitor ten jest nie tylko narzędziem wizualnym, ale także funkcjonalnym dodatkiem do każdego miejsca pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Oszałamiająca jakość obrazu**

Dzięki przekątnej 27 cali i natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 monitor ten zapewnia ostry i wyraźny obraz, idealny zarówno do pracy, jak i rozrywki.

- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**

Obsługując gamę kolorów 100% sRGB, monitor zapewnia bardzo dokładne odwzorowanie kolorów, niezbędne dla profesjonalistów zajmujących się tworzeniem treści.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Monitor jest wyposażony w wiele wejść sygnałowych, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, co pozwala na podłączenie różnych urządzeń i zapewnia elastyczność.

- **Ergonomiczne regulacje**

Regulacja wysokości w zakresie do 150 mm, a także funkcje pochylenia, obrotu i obracania w pionie umożliwiają dostosowanie kąta widzenia do indywidualnych potrzeb, zapewniając większy komfort.

- **Projekt przyjazny dla środowiska**

Model ten jest energooszczędny, charakteryzuje się niskim zużyciem energii i spełnia szereg norm środowiskowych, przyczyniając się do zrównoważonego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

IIYAMA XB2797QSN-B1 27inch IPS-panel 2560x1440
EyeComfort 15cm Height Adj. Stand USB-C Dock LAN/65W
PD/DP-OUT USB v.3.2 1ms
iiyama ProLite XB2797QSN-B1 - Monitor LED - 27" - 2560 x
1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI,

EAN:	DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny, matowy 4948570125937
Reklamacje:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2566755
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Zasilanie USB:	65 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 72% NTSC
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 112 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	Technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, Joystick, Technologia Adaptive-Sync, Tryb Eko, i-Style colour, cienka ramka po czterech stronach
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.3 cm x 20.95 cm x 40.35 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	5.8 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI Wejście DisplayPort 1.2 USB-C (moc maks. 65 W) Wyjście DisplayPort USB-C 3.2 Gen 1 /DisplayPort z Power Delivery, LAN (moc maks. 65 W) Słuchawki LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m 1 x kabel USB-C - 1 m
Zgodność z normami:	TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, HDCP, UKCA Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.3 cm -
głębokość: 20.95 cm - wysokość: 40.35 cm - waga: 5.8 kg
Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.3 cm -
głębokość: 20.95 cm - wysokość: 54.75 cm - waga: 5.8 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

69.1 cm

Głębokość transportowa:

14.2 cm

Wysokość transportowa:

44.7 cm

Waga transportowa:

8 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

EPEAT Silver

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.