

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xb3270qs-b5-32inch-ips-2560x1440-250cdm2-4ms-15cm-height-adj-stand-speakers-dp-hdmi-dvi-p-193977.html>



IIYAMA XB3270QS-B5 32inch IPS 2560x1440 250cd/m2 4ms 15cm Height Adj. Stand Speakers DP HDMI DVI

Cena brutto	1 087,62 zł
Cena netto	884,24 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46175286
Kod producenta	XB3270QS-B5
Kod EAN	4948570121328

Opis produktu

Opis

Szukasz idealnego monitora? Wybierz technologię IPS, która zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia oraz rozdzielczość WQHD, która zapewnia wygodną przestrzeń roboczą. To właśnie oferuje XB3270QS-B5 - panel, który sprawdzi się zarówno jako monitor dla grafika, jak i w nowoczesnym biurze. Dodatkowo stopa z regulacją wysokości 150 mm pozwala dostosować położeniu ekranu do własnych preferencji, a technologie Flicker-Free i redukcji niebieskiego światła dbają o zachowanie dobrego wzroku.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **W trosce o zdrowie oczu**

Technologia Flicker-Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

- **Głośniki i wyjście słuchawkowe**

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

- **HAS 150 mm**

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji.

- **Technologia IPS**

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

- **Rozdzielczość WQHD**

Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3.7 megapiksela) ten panel wyświetla więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

IIYAMA XB3270QS-B5 32inch IPS 2560x1440 250cd/m2 4ms
15cm Height Adj. Stand Speakers DP HDMI DVI

iiyama ProLite XB3270QS-B5 - Monitor LED - 31.5" - 2560 x
1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1200:1 - 4 ms - HDMI,
DVI-D, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
4948570121328
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F
31.5"
IPS
16:9

Rozdzielczość natywna:	WQHD 2560 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.273 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1200:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 72% NTSC
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 90 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, i-Style Color, Black Tuner, Blue Light Reducer Function, 8-bit + Głębia Koloru Hi-FRC
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	72.6 cm x 24.55 cm x 43.95 cm
Waga:	8.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Słuchawki (mały jack) DVI-D
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-3/+22
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, REACH SvHC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	31 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	35 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	81 cm
Głębokość transportowa:	17.6 cm
Wysokość transportowa:	51 cm
Waga transportowa:	11.6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.