

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xb3270qsu-b1-32inch-ips-2560x1440-250cdm2-3ms-2xhdmi-dp-usb-p-267711.html>



IIYAMA XB3270QSU-B1 32inch IPS 2560x1440 250cd/m2 3ms 2xHDMI DP USB

Cena brutto	1 079,21 zł
Cena netto	877,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240646
Kod producenta	XB3270QSU-B1
Kod EAN	4948570123636

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

IIYAMA XB3270QSU-B1 32inch IPS 2560x1440 250cd/m2 3ms
2xHDMI DP USB

iiyama ProLite XB3270QSU-B1 - Monitor LED - 32" (31.5"
widoczny) - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² -
1200:1 - 3 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
4948570123636
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

32"

31.5"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

WQHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

0.272 mm

250 cd/m²

1200:1 / 80000000:1 (dynamic)

1,07 miliarda kolorów

100% sRGB, 72% NTSC

3 ms (szary-do-szarego)

30 - 90 kHz

178

178

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski,
duński, japoński

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res
Technology, technologia Flicker Free, i-Style Color, Blue Light
Reducer Function

Czarny mat

72.6 cm x 23.95 cm x 44 cm

8.6 kg

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Słuchawki 3 x USB 3.2 Gen 1
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	26.9 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	27 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	35 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	81 cm
Głębokość transportowa:	17.6 cm
Wysokość transportowa:	51.2 cm
Waga transportowa:	10.8 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.