

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xb3288uhsu-b5-32inch-va-3840x2160-uhd-300cdm2-3ms-freesync-speakers-dp-2xhdmi-2xusb-30-15cm-height-adj-stand-p-p-278308.html>



IIYAMA XB3288UHSU-B5 32inch VA 3840x2160 UHD 300cd/m2 3ms FreeSync Speakers DP 2xHDMI 2xUSB 3.0 15cm Height Adj. Stand (P)

Cena brutto	1 597,64 zł
Cena netto	1 298,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365945
Kod producenta	XB3288UHSU-B5
Kod EAN	4948570121335

Opis produktu

Opis

ProLite XB3288UHSU to 32-calowy monitor 4K, który jest w stanie wyświetlić 4 razy więcej informacji niż ekran Full HD. Dzięki temu sprawdzi się w szerokiej gamie zastosowań wymagających ponadprzeciętnego obszaru widoczności, takich jak publikowanie na komputerach stacjonarnych, rysowanie CAD / CAM, wirtualizacja danych, fotografia i projektowanie stron internetowych. Technologia panelu VA oferuje wyjątkowe odwzorowanie kolorów, wysoki kontrast i szerokie kąty widzenia. Złącza HDMI, DisplayPort i gniazdo słuchawkowe zapewniają kompatybilność z różnymi urządzeniami i platformami multimedialnymi. Podstawa o regulowanej wysokości 150 mm z funkcjami obrotu i obrotu zapewnia dużą wszechstronność i wygodę użytkowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość 4K UHD**

Rozdzielczość UHD (3 840 x 2 160), lepiej znana jako 4K, oferuje gigantyczny obszar wyświetlania z 4 razy większą ilością informacji i przestrzeni roboczej niż ekran Full HD. Dzięki wysokiemu DPI (dots per inch) wyświetla niezwykle ostry i wyraźny obraz.

- **Technologia paneli VA**

Technologia paneli VA oferuje wyższy kontrast, ciemniejszą czerń i znacznie lepsze kąty widzenia niż standardowa technologia TN. Ekran będzie wyglądał dobrze niezależnie od kąta patrzenia.

- **Funkcja PIP (obraz w obrazie)**

Funkcja PIP (Picture in Picture) umożliwia oglądanie obrazów pochodzących z dwóch różnych źródeł w tym samym czasie.

- **Brak migotania i niebieskiego światła**

Najlepsze rozwiązanie dla komfortu i zdrowia oczu. Monitory bez migotania z funkcją redukcji niebieskiego światła znacznie zmniejszają obciążenie i zmęczenie spowodowane migotaniem i emisją niebieskiego światła przez zwykłe monitory.

- **Głośniki i słuchawki**

Grasz z przyjaciółmi? Skorzystaj ze zintegrowanych głośników wysokiej jakości. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz zestaw słuchawkowy do złącza słuchawkowego i baw się dobrze!

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA XB3288UHSU-B5 32inch VA 3840x2160 UHD 300cd/m2
3ms FreeSync Speakers DP 2xHDMI 2xUSB 3.0 15cm Height
Adj. Stand (P)

Opis:

iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 - Monitor LED - 32" (31.5"
widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1
- 3 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - matowy, czarny

EAN:	4948570121335
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.181 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	95% NTSC
Czas reakcji:	3 ms
Częstotliwość odświeżania pionowego:	55 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 135 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR)
Kolor:	Matowy, czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	73 cm x 23.95 cm x 45.55 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
	8.8 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP) DisplayPort 1.2 USB 3.0 — upstream (typ B) USB 3.0 — downstream (typ A) Słuchawki (mały jack) Złącze USB 3.0 do podłączenia urządzenia podrzędnego z Możliwością ładowania (typ A)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętko, odchylenie
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC/CI, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, VCCI Class B, CU, DisplayPort 1.2, REACH SvHC Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	(50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	33 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	45 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	44 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 73 cm - głębokość: 23.95 cm - wysokość: 60.55 cm
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.