

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xb3294uhscp-b1-32inch-va-panel-3840x2160-uhd-15cm-height-adj-stand-350cdm-2ms-speakers-usb-c-dock-lan/kvm95w-pd-p-305975.html>



IIYAMA XB3294UHSCP-B1 32inch VA-panel 3840x2160 UHD 15cm Height Adj. Stand 350cd/m 2ms Speakers USB-C Dock LAN/KVM/95W PD

Cena brutto	1 364,85 zł
Cena netto	1 109,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48115530
Kod producenta	XB3294UHSCP-B1
Kod EAN	4948570126279

Opis produktu

Opis

Iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 to 31,5-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wciągających wrażeń wizualnych. Dzięki natywnej rozdzielczości 3840 x 2160 monitor ten zapewnia klarowność 4K każdego obrazu, uzupełnioną dynamicznym współczynnikiem kontrastu wynoszącym 80 000 000:1. Jakość obrazu jest wspierana przez zaawansowane technologie, takie jak technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła, zapewniające komfortowe oglądanie przez długi czas. Szerokie poziome i pionowe kąty widzenia wynoszące 178 stopni usprawniają współpracę lub wspólne oglądanie. Wszechstronna łączność jest cechą charakterystyczną monitorów Iiyama ProLite, wyposażonych w interfejsy HDMI, DisplayPort i USB-C, dzięki czemu są one kompatybilne z różnymi urządzeniami. Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1, wraz z funkcją USB Power Delivery o mocy 95 W, upraszcza zarządzanie zasilaniem i łącznością. Dodatkowo monitor posiada ergonomiczne regulacje, w tym regulację wysokości, pochylenia i obrotu, co pozwala na dostosowanie pozycji oglądania w celu zwiększenia komfortu i wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywa jakość wyświetlania**

Dzięki natywnej rozdzielczości 3840 x 2160 monitor zapewnia ostry i wyraźny obraz, idealny zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i rozrywkowych. Jasność 400 cd/m² gwarantuje wyjątkową klarowność obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.

- **Rozszerzone opcje łączności**

Wyposażony w złącza HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor obsługuje szeroką gamę urządzeń, umożliwiając płynne połączenie z komputerami i urządzeniami peryferyjnymi, co zapewnia wszechstronne zastosowanie.

- **Ergonomiczne regulacje**

Monitor umożliwia regulację wysokości, pochylenia i obrotu, zapewniając użytkownikom elastyczność w wyborze preferowanego kąta widzenia, co sprzyja lepszej postawie i ergonomii.

- **Zaawansowane funkcje ochrony wzroku**

Dzięki technologii Flicker-Free i funkcji redukcji niebieskiego światła monitor minimalizuje zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, dzięki czemu nadaje się do długich godzin pracy lub rozrywki.

- **Solidna i zgodna z normami konstrukcja**

Wyposażony w interfejs VESA i system zarządzania kablami, monitor łączy w sobie funkcjonalność i estetykę. Spełnia różne normy zgodności, zapewniając niezawodność i odpowiedzialność za środowisko.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA XB3294UHSCP-B1 32inch VA-panel 3840x2160 UHD
15cm Height Adj. Stand 350cd/m 2ms Speakers USB-C Dock
LAN/KVM/95W PD

Opis:

iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 - Monitor LED - 31.5" - 3840 x

EAN:	2160 4K @ 60 Hz - VA - 400 cd/m ² - 3000:1 - 2 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny, matowy 4948570126279
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Rodzaj wyświetlacza:	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2393200
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	Klasa G
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	31.5"
Wielkość przekątnej:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Wbudowane urządzenia:	95 wat
Zasilanie USB:	VA
Typ panela:	16:9
Współczynnik kształtu:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozdzielczość natywna:	0.182 mm
Rozstaw pikseli:	400 cd/m ²
Jasność:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Współczynnik kontrastu:	1,07 miliarda kolorów
Obsługa kolorów:	93% NTSC, 99% sRGB
Paleta Kolorów:	2 ms (szary-do-szarego)
Czas reakcji:	30 - 160 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	Matowa
Powłoka ekranu:	Podświetlenie LED
Technologia podświetlenia:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Języki OSD:	HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, X-Res Technology, Eco-Mode
Charakterystyka:	Czarny, matowy
Kolor:	71.4 cm x 24.5 cm x 59.9 cm
Wymiary (szer./głęb./wys.):	8.5 kg
Waga:	Głośnik(i) - stereo
Audio	5 wat
Typ:	HDMI
Moc wyjściowa / kanał:	DisplayPort 1.4
Złącza	Wyjście DisplayPort
Interfejsy:	Słuchawki
	2 x USB 3.2 Gen 1
	USB-C (moc do 95 W)
	Sieć (RJ-45)
Mechaniczne	Wysokość, pokrętło, odchylenie, pivot (obrót)
Regulacja pozycji ekranu:	-5/+23
Kąt pochylenia:	90
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	150 mm
Regulacja wysokości:	100 x 100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Różne	1 x kabel HDMI
Cechy:	1 x kabel DisplayPort
	1 x kabel USB-C
Dołączone przewody:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Zgodność z normami:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zasilanie	33 kWh/1000 godz.
Napięcie wejściowe:	59 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	55 wat
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	0.5 wat
Pobór Mocy (Standardowy):	0.3 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	
Pobór mocy (tryb wył.):	
Wielkość i waga (ładunek)	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Szerokość transportowa:	79 cm
Głębokość transportowa:	14.3 cm
Wysokość transportowa:	51 cm
Waga transportowa:	11.8 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.