

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xcb3494wqsn-b5-34inch-ete-uw-ips-panel-3440x1440-freesync-120hz-300cdm2-04ms-mprt-hdmi-dp-kvm-usb-c-dock-usb30x3-speakers-p-190230.html>



IYYAMA XCB3494WQSN-B5 34inch ETE UW IPS-panel 3440x1440 FreeSync 120Hz 300cd/m2 0.4ms MPRT HDMI DP KVM USB-C Dock USB3.0x3 Speakers

Cena brutto	1 727,87 zł
Cena netto	1 404,77 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46184799
Kod producenta	XCB3494WQSN-B5
Kod EAN	4948570121410

Opis produktu

Opis

Monitor XCB3494WQSN z zakrzywionym ekranem VA 1500R, zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz komfortowe i realistyczne wrażenia wizualne. Przełącznik KVM umożliwia podłączenie wielu komputerów, które można obsługiwać za pomocą jednej konsoli (monitor, klawiatura, mysz). Złącze dokujące USB-C pozwala uprościć i uporządkować miejsce pracy, ponieważ za pomocą jednego kabla można zarówno przesyłać sygnał z notebooka do monitora, jak i ładować notebooka z monitora. Dodatkowo, jeśli monitor jest podłączony do Internetu za pomocą kabla LAN, notebook zostanie automatycznie podłączony do sieci. Posiada stopę z regulacją wysokości 150 mm.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **HAS 150 mm**

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji.

- **Rozdzielczość UWQHD**

Rozdzielczość UWQHD (3440 x 1440) zapewnia powierzchnię roboczą wcześniej uzyskiwaną tylko w przypadku połączenia kilku ekranów i daje bardzo szerokie możliwości organizacji swojego pulpitu.

- **Zakrzywiony design 1500R**

Zakrzywienie ekranu 1500R redukuje zmęczenie oczu i zapewnia realistyczne wrażenia wizualne. Pozwala to na uzyskanie szerszego i bardziej naturalnego kąta widzenia niż w przypadku płaskich monitorów ustawionych obok siebie. W rezultacie uzyskuje się bardziej naturalne wrażenia, które zwiększają produktywność i koncentrację, niezależnie od tego czy chodzi o pracę, gry, rozrywkę, edycję i montaż czy inne zastosowania.

- **Przełącznik KVM**

Monitor z przełącznikiem KVM umożliwia udostępnianie urządzeń peryferyjnych podłączonych przez USB do monitora dwóm różnym komputerom. Wystarczy zmienić wejście sygnału w menu OSD monitora, a klawiatura, mysz i kamera internetowa zostaną przełączone z laptopa do pracy na komputer do gier.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

IYYAMA XCB3494WQSN-B5 34inch ETE UW IPS-panel
3440x1440 FreeSync 120Hz 300cd/m2 0.4ms MPRT HDMI DP
KVM USB-C Dock USB3.0x3 Speakers
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 - Monitor LED - zaokrąglony -
34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1
- 0.4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny mat
4948570121410

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	34"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1500R)
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.0
Zasilanie USB:	65 wat
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.232 mm
Jasność:	300 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	93% NTSC, 99% sRGB
Czas reakcji:	0.4 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 185 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, Joystick, technologia Blue Light Filter
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.95 cm x 24.55 cm x 43.1 cm
Waga:	9.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Słuchawki USB 3.0 — upstream (typ B) 3 x USB 3.0 — downstream (typ A) LAN (RJ-45) USB-C (HDCP / zasilanie do 65 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, HDCP, UKCA Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	(50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	32 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	56 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	56 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	90 cm

Głębokość transportowa: 23.6 cm

Wysokość transportowa: 48 cm

Waga transportowa: 12.4 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: 5 °C

Maksymalna temperatura pracy: 35 °C

Dopuszczalna wilgotność: 10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.