

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2293hs-b6-215inch-ips-fhd-100hz-250cdm2-1ms-hdmi-dp-speakers-p-269592.html>



IIYAMA XU2293HS-B6 21.5inch IPS FHD 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI DP Speakers

Cena brutto	405,59 zł
Cena netto	329,75 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47309756
Kod producenta	XU2293HS-B6
Kod EAN	4948570124244

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

IIYAMA XU2293HS-B6 21.5inch IPS FHD 100Hz 250cd/m2 1ms
HDMI DP Speakers

iiyama ProLite XU2293HS-B6 - Monitor LED - 22" (21.5"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300
cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - matowy,
czarny

4948570124244

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2013350](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2013350)

Klasa D

22"

21.5"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.249 mm

300 cd/m²

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 96% sRGB

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, chiński,
portugalski, rosyjski, japoński, czeski, duński, turecki

Advanced Contrast Ratio (ACR), Tryb Eko, Blue Light Reducer
Function, technologia Flicker Free, 3-stronny bezkrawędziowy, i-
Style colour, HDCP, Technologia Adaptive-Sync, X-Res
Technology

Matowy, czarny

49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm - z podstawką

Waga:	2.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	56.4 cm
Głębokość transportowa:	12.2 cm
Wysokość transportowa:	38 cm
Waga transportowa:	3.6 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.