

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2293hsu-b7-215inch-1920x1080-300cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-p-288330.html>



Iiyama XU2293HSU-B7 21.5inch 1920x1080 300cd/m2 1ms HDMI DP USB

Cena brutto	435,66 zł
Cena netto	354,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47731562
Kod producenta	XU2293HSU-B7
Kod EAN	4948570124565

Opis produktu

Opis

Iiyama ProLite XU2293HSU-B7 to wszechstronny 22-calowy monitor LCD z podświetleniem LED, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności i zapewnieniu imponujących efektów wizualnych. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i rozstawowi pikseli 0,249 mm, monitor ten zapewnia ostry i wyraźny obraz, obsługując jednocześnie szeroką gamę kolorów 96% sRGB. Czas reakcji wynoszący zaledwie 1 ms minimalizuje rozmycie ruchu, dzięki czemu nadaje się do szybkich treści do pracy lub rozrywki.

Zaprojektowany z myślą o komforcie, XU2293HSU-B7 posiada matową powłokę ekranu, która redukuje odbłaski i regulację nachylenia w zakresie od -4 do +22 stopni, zapewniając optymalne kąty widzenia. Dzięki wygodnym funkcjom, takim jak technologia Flicker-Free, funkcja redukcji niebieskiego światła i tryb Eco, użytkownicy mogą cieszyć się długimi sesjami oglądania bez zmęczenia. Opcje łączności monitora obejmują HDMI i DisplayPort, a wbudowany hub USB 2.0 wraz z obsługą zarządzania kablami zapewnia porządek w miejscu pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w wiele opcji wejściowych, w tym HDMI i DisplayPort, monitor ten obsługuje różne urządzenia, zapewniając płynne połączenie z komputerami i urządzeniami peryferyjnymi.

- **Lepsze wrażenia z oglądania**

Dzięki szerokiemu kątowemu widzenia w poziomie i w pionie wynoszącemu +89 / -89 stopni, monitor zachowuje kolory i jasność z niemal każdej pozycji, co jest idealnym rozwiązaniem dla środowisk pracy zespołowej.

- **Energooszczędność**

Monitor działa przy niskim zużyciu energii wynoszącym 15 kWh/1000 h, przyczyniając się do zmniejszenia wpływu na środowisko, jednocześnie oszczędzając koszty energii.

- **Inteligentne funkcje wyświetlania**

Zaawansowane funkcje, takie jak technologia Overdrive i Motion Blur Reduction, zapewniają płynny obraz, odpowiedni zarówno do gier, jak i do oglądania multimedialnych treści.

- **Przyjazne dla użytkownika ustawienia**

Dzięki takim funkcjom jak obsługa interfejsu VESA dla łatwego montażu i system zarządzania kablami, monitor ten zapewnia wolne od bałaganu miejsce pracy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Iiyama XU2293HSU-B7 21.5inch 1920x1080 300cd/m2 1ms
HDMI DP USB

Iiyama ProLite XU2293HSU-B7 - Monitor LED - 22" (21.5"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300
cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny,
matowy
4948570124565
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2015579
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	22"
Wielkość celownika:	21.5"
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.249 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 110 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	3-stronny bezkrawędziowy, i-Style Color, Tryb Eko, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Overdrive, Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, HDCP
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm
Waga:	2.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2 Słuchawki 2 x USB 2.0
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	15 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	56.4 cm
Głębokość transportowa:	12.2 cm
Wysokość transportowa:	38 cm
Waga transportowa:	3.6 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.