

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2463hsu-b1-238inch-ete-ips-eyecomforteyesafe-20-fhd-100hz-250cdm2-3ms-speakers-hdmi-dp-gtg-usb-2x-32-freesync-p-244886.html>



IIYAMA XU2463HSU-B1 23.8inch ETE IPS EyeComfort/EyeSafe 2.0 FHD 100Hz 250cd/m2 3ms Speakers HDMI DP GTG USB 2x 3.2 FreeSync

Cena brutto	550,73 zł
Cena netto	447,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47094576
Kod producenta	XU2463HSU-B1
Kod EAN	4948570123759

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

IIYAMA XU2463HSU-B1 23.8inch ETE IPS EyeComfort/EyeSafe
2.0 FHD 100Hz 250cd/m2 3ms Speakers HDMI DP GTG USB 2x
3.2 FreeSync

iiyama ProLite XU2463HSU-B1 - Monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1300:1 - 3 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny,
matowy

4948570123759

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa B

24"

23.8"

AMD FreeSync

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.275 mm

250 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 96% sRGB

3 ms (szary-do-szarego)

45 - 100 Hz

30 - 115 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski,

Charakterystyka:	duński, japoński HDCP, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function, Tryb Eko, 3-stronny bezkrawędziowy, i-Style colour
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	54 cm x 19 cm x 39.3 cm - z podstawką
Waga:	3.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Złącze słuchawkowe USB 3.2 Generacji 1. upstream 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, bez Rtęci, UKCA, TCO Certified 9.0
Zgodność z normami:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	9.4 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.