

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2492hsu-b6-24inch-ete-ips-panel-1920x1080-100hz-250cdm-speakers-hdmi-displayport-04ms-mprt-freesync-usb-hub-p-240532.html>



IIYAMA XU2492HSU-B6 24inch ETE IPS-panel 1920x1080 100Hz 250cd/m Speakers HDMI DisplayPort 0.4ms MPRT FreeSync USB-HUB

Cena brutto	568,35 zł
Cena netto	462,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46757983
Kod producenta	XU2492HSU-B6
Kod EAN	4948570122585

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IIYAMA XU2492HSU-B6 24inch ETE IPS-panel 1920x1080 100Hz 250cd/m Speakers HDMI DisplayPort 0.4ms MPRT FreeSync USB-HUB

iiyama ProLite XU2492HSU-B6 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat

4948570122585

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa D

24"

23.8"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.275 mm

250 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 99% sRGB

0.4 ms (MPRT)

30 - 115 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia

Kolor:	Flicker Free, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function
Audio	Czarny mat
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	HDMI
Interfejsy:	DisplayPort
	4 x USB 3.2 Gen 1
	Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-2/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
	1 x kabel HDMI
	1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	13.2 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61 cm
Głębokość transportowa:	13 cm
Wysokość transportowa:	41 cm
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.