

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2493hs-b6-24inch-ete-ips-panel-fhd-100hz-250cdm2-hdmi-dp-speakers-p-p-273124.html>



IIYAMA XU2493HS-B6 24inch ETE IPS-panel FHD 100Hz 250cd/m2 HDMI DP Speakers (P)

Cena brutto	430,83 zł
Cena netto	350,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365891
Kod producenta	XU2493HS-B6
Kod EAN	4948570123834

Opis produktu

Opis

Odkryj idealne połączenie wydajności i doskonałości wizualnej z monitorem iiyama ProLite XU2493HS-B6. Ten 24-calowy monitor Full HD, przeznaczony zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i rozrywki, zapewnia oszałamiające efekty wizualne dzięki 96% gamie kolorów sRGB i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80000000:1. Niezależnie od tego, czy grasz w gry, oglądasz filmy, czy pracujesz nad projektami wrażliwymi na kolory, żywe i dokładne kolory ożywią Twoje treści. Iiyama ProLite XU2493HS-B6 zachwyca nie tylko jakością obrazu. Wyposażony jest w technologię Adaptive-Sync i szybki czas reakcji 0,5 ms, zapewniając płynne i nieprzerwane wrażenia podczas oglądania. Włączenie funkcji redukcji niebieskiego światła i technologii Flicker-Free oznacza również, że możesz cieszyć się tymi obrazami przez dłuższy czas. Dzięki energooszczędnej konstrukcji i zgodności z kluczowymi normami środowiskowymi, monitor ten jest mądrym wyborem dla świadomych ekologicznie użytkowników poszukujących wysokowydajnego rozwiązania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągający obraz**

24-calowy wyświetlacz Full HD monitora iiyama ProLite XU2493HS-B6 oferuje oszałamiającą klarowność obrazu, dynamiczny współczynnik kontrastu 80000000:1 i gamę kolorów 96% sRGB, zapewniając żywe i realistyczne kolory.

- **Płynna wydajność**

Dzięki technologii Adaptive-Sync i szybkiemu czasowi reakcji 0,5 ms, monitor ten zapewnia płynny, nieprzerwany obraz, dzięki czemu idealnie nadaje się do szybkich gier i dynamicznych treści multimedialnych.

- **Wygodne oglądanie**

Funkcja redukcji niebieskiego światła i technologia Flicker-Free zmniejszają zmęczenie oczu podczas długich sesji użytkownika. Monitor pozwala również na regulację nachylenia, umożliwiając znalezienie idealnego kąta widzenia.

- **Ekologiczna konstrukcja**

Monitor iiyama ProLite XU2493HS-B6 został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju, oferując energooszczędną klasę E i zgodność z wieloma normami środowiskowymi, w tym RoHS i REACH.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

IIYAMA XU2493HS-B6 24inch ETE IPS-panel FHD 100Hz
250cd/m2 HDMI DP Speakers (P)

iiyama ProLite XU2493HS-B6 - Monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1300:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) -
matowy, czarny

4948570123834

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E
24"

Wielkość celownika:	23.8"
Typ panela:	IPS
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	96% sRGB, 72% NTSC
Czas reakcji:	0.5 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 115 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	Advanced Contrast Ratio (ACR), Tryb Eko, Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, 3-stronny bezkrawędziowy, HDCP, Motion Blur Reduction, i-Style colour, technologia Overdrive, X-Res Technology
Kolor:	Matowy, czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.95 cm x 21.1 cm x 39.3 cm - z podstawką
Waga:	3.5 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	16 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	16 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 21.1 cm - wysokość: 39.3 cm - waga: 3.5 kg Bez podstawki - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 3.9 cm - wysokość: 32.55 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.