

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2493hsu-b6-24inch-ete-ips-panel-1920x1080-100hz-1ms-mprt-freesync-250cdm-speakers-hdmi-displayport-usb-hub-p-239538.html>



IIYAMA XU2493HSU-B6 24inch ETE IPS-panel 1920x1080 100Hz 1ms MPRT FreeSync 250cd/m Speakers HDMI DisplayPort USB-HUB

Cena brutto	476,90 zł
Cena netto	387,73 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46757982
Kod producenta	XU2493HSU-B6
Kod EAN	4948570123032

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

IIYAMA XU2493HSU-B6 24inch ETE IPS-panel 1920x1080 100Hz 1ms MPRT FreeSync 250cd/m Speakers HDMI DisplayPort USB-HUB

iiyama ProLite XU2493HSU-B6 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat

4948570123032

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

24"

23.8"

Hub USB 2.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.275 mm

250 cd/m²

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 96% sRGB

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński

Charakterystyka:**Kolor:****Wymiary (szer./głęb./wys.):****Waga:****Audio****Typ:****Moc wyjściowa / kanał:****Złącza****Interfejsy:****Mechaniczne****Regulacja pozycji ekranu:****Kąt pochylenia:****Interfejs Montażowy VESA:****Różne****Cechy:****Dołączone przewody:****Zgodność z normami:****Typ Gniazda Zabezpieczającego:****Zasilanie****Napięcie wejściowe:****Konsumpcja energii (w trybie ON):****Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):****Pobór Mocy (Standardowy):****Zużycie energii w stanie czuwania:****Pobór mocy (tryb wył.):****Wielkość i waga (ładunek)****Szerokość transportowa:****Głębokość transportowa:****Wysokość transportowa:****Waga transportowa:****Gwarancja producenta****Obsługa i wsparcie:**

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function

Czarny mat

53.85 cm x 17.85 cm x 39.3 cm

3 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

HDMI

DisplayPort

2 x USB 2.0

Słuchawki

Odchylenie

-4/+22

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA

1 x kabel USB

1 x kabel HDMI

DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

18 W

18 kWh/1000 godz.

18 wat

0.5 wat

0.3 wat

61.5 cm

12.6 cm

40.5 cm

4.2 kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.