

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2493hsu-b7-24inch-1920x1080-300cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-p-279389.html>



IIYAMA XU2493HSU-B7 24inch 1920x1080 300cd/m2 1ms HDMI DP USB

Cena brutto	478,31 zł
Cena netto	388,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47731563
Kod producenta	XU2493HSU-B7
Kod EAN	4948570124589

Opis produktu

Opis

Iiyama ProLite XU2493HSU-B7 to 24-calowy monitor stacjonarny zapewniający obraz Full HD w natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Dzięki jasności 300 cd/m² i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80 000 000:1, obrazy ożywają żywymi kolorami i wyrazistością. Monitor wykorzystuje technologię IPS TFT, zapewniając szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni zarówno w poziomie, jak i w pionie, idealne do środowisk współpracy lub użytku domowego. Dodatkowe funkcje obejmują technologię Flicker-Free i funkcję redukcji niebieskiego światła, które zwiększają komfort oglądania podczas długotrwałego użytkowania. 3-stronna konstrukcja bez obramowania zapewnia estetyczny wygląd, jednocześnie maksymalizując powierzchnię ekranu. Opcje łączności obejmują interfejsy HDMI i DisplayPort, a także wbudowany koncentrator USB 2.0 zapewniający łatwy dostęp do urządzeń peryferyjnych. Ergonomiczna regulacja nachylenia pozwala uzyskać optymalne kąty widzenia, zwiększając komfort podczas wykonywania codziennych zadań.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywe wyświetlanie obrazu**

Monitor może pochwalić się jasnością obrazu na poziomie 300 cd/m² i natywną rozdzielczością 1920 x 1080, zapewniając wizualizację i wyraźne szczegóły, zapewniając wciągające wrażenia wizualne.

- **Zwiększony komfort oglądania**

Technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła minimalizują zmęczenie oczu, dzięki czemu monitor nadaje się do wielogodzinnego użytkowania.

- **Wysoce regulowana konstrukcja**

Wyposażony w regulację kąta nachylenia w zakresie od -4 do +22 stopni, zapewniając ergonomiczną konfigurację, która promuje wygodną pozycję do oglądania.

- **Ekran od krawędzi do krawędzi**

3-stronna konstrukcja bez obramowania zwiększa atrakcyjność wizualną monitora, jednocześnie maksymalizując dostępną przestrzeń ekranu, zapewniając rozległy obszar wyświetlania.

- **Wydajne opcje łączności**

Złącza HDMI, DisplayPort i hub USB 2.0 umożliwiają podłączenie różnych urządzeń, zwiększając wszechstronność i łatwość użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

IIYAMA XU2493HSU-B7 24inch 1920x1080 300cd/m2 1ms
HDMI DP USB

Iiyama ProLite XU2493HSU-B7 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat

4948570124589

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025213](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025213)

Klasa E

Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 110 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, Polish, duński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.85 cm x 17.85 cm x 39.3 cm
Waga:	3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61.5 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	40.5 cm
Waga transportowa:	4.2 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.