

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2494hsu-b2-24inch-ete-va-panel-1920x1080-4ms-250cdm2-hdmi-dp-usb-hub-2x-30-speakers-p-193123.html>



IIYAMA XU2494HSU-B2 24inch ETE VA-panel 1920x1080 4ms 250cd/m2 HDMI DP USB-HUB 2x 3.0 Speakers

Cena brutto	478,23 zł
Cena netto	388,80 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46148144
Kod producenta	XU2494HSU-B2
Kod EAN	4948570120819

Opis produktu

Opis

ProLite XUB2494HSU z technologią LCD VA zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokim kącie widzenia. Za sprawą smukłej i stylowej ramki monitor jest idealnym wyborem do konfiguracji z wieloma monitorami, zarówno w przestrzeni biurowej, jak i w domowym środowisku. Został wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, 2-portowy USB 3.0 hub, połączenie HDMI, DisplayPort oraz funkcję redukcji niebieskiego światła, która pozwala na ograniczenie uczucia zmęczonych oczu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Matryca VA**

Technologia VA zapewnia wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzysz.

- **W trosce o zdrowie oczu**

Technologia Flicker-Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

- **Funkcja ACR**

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

- **Głośniki i wyjście słuchawkowe**

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

- **Standard VESA**

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie / ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

IIYAMA XU2494HSU-B2 24inch ETE VA-panel 1920x1080 4ms
250cd/m2 HDMI DP USB-HUB 2x 3.0 Speakers

iiyama ProLite XU2494HSU-B2 - Monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250
cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
mat

4948570120819

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	54 cm x 20 cm x 40.05 cm
Waga:	3.2 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel zasilający
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61.3 cm
Głębokość transportowa:	40.3 cm
Wysokość transportowa:	12.5 cm
Waga transportowa:	4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.