

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2763hsu-b1-27inch-ete-ips-eyecomforteyesafe-20-fhd-100hz-250cdm2-3ms-gtg-hdmi-dp-2xusb-32-speakers-p-p-272663.html>



IIYAMA XU2763HSU-B1 27inch ETE IPS EyeComfort/EyeSafe 2.0 FHD 100Hz 250cd/m2 3ms GTG HDMI DP 2xUSB 3.2 Speakers (P)

Cena brutto	660,21 zł
Cena netto	536,76 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365894
Kod producenta	XU2763HSU-B1
Kod EAN	4948570123773

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IIYAMA XU2763HSU-B1 27inch ETE IPS EyeComfort/EyeSafe 2.0 FHD 100Hz 250cd/m2 3ms GTG HDMI DP 2xUSB 3.2 Speakers (P)

iiyama ProLite XU2763HSU-B1 - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 3 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy 4948570123773 36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa B

27"

AMD FreeSync

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.311 mm

250 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 96% sRGB

3 ms (szary-do-szarego)

45 - 100 Hz

30 - 115 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish

3-stronny bezkrawędziowy, i-Style Color, Tryb Eko, Advanced

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Contrast Ratio (ACR), technologia Overdrive, Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, HDCP

Czarny, matowy

61.2 cm x 19 cm x 44.85 cm - z podstawką

4.3 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

HDMI

DisplayPort

Złącze słuchawkowe

USB 3.2 Generacji 1. upstream

2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Odchylenie

-4/+20

100 x 100 mm

Zgodność z normami:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, TCO Certified 9.0, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, bez Rtęci, REACH SvHC

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

10 kWh/1000 godz.

10.5 wat

0.5 wat

0.3 wat

EPEAT Silver

Gwarancja ograniczona - 3 lata

5 °C

35 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.