

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2792qsu-b1-business-wqhd-27inch-ips-led-wqhd-169-70hz-10001-350cdm2-5ms-hdmi-dvi-dp-usb-hub-black-p-190818.html>



IIYAMA XU2792QSU-B1 Business WQHD 27inch IPS LED WQHD 16:9 70Hz 1000:1 350cd/m2 5ms HDMI DVI DP USB hub Black

Cena brutto	782,55 zł
Cena netto	636,22 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4104349
Kod producenta	XU2792QSU-B1
Kod EAN	4948570115204

Opis produktu

Opis

Bezramkowy ProLite XU2792QSU to monitor, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów. Matryca IPS zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, a rozdzielczość WQHD (2560 x 1440) oznacza, że na ekranie zmieści się więcej informacji. Wysoki kontrast i jasność sprawiają, że monitor sprawdzi się w fotografii i przy projektowaniu stron internetowych. Jest to doskonały wybór zarówno do aplikacji biurowych, jak i bardziej specyficznych aplikacji do projektowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość WQHD**
Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 ten panel wyświetla więcej informacji.
- **Technologia IPS**
Matryca IPS jest doceniana ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdza się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.
- **W trosce o zdrowie oczu**
Technologia Flicker Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
- **Głośniki i wyjście słuchawkowe**
Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.
- **Funkcja ACR**
Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą, jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

IIYAMA XU2792QSU-B1 Business WQHD 27inch IPS LED WQHD 16:9 70Hz 1000:1 350cd/m2 5ms HDMI DVI DP USB hub Black
iiyama ProLite XU2792QSU-B1 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 70 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
4948570115204
36 miesięcy

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa G
Konsumpcja energii na rok:	44 kWh
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 70 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,074 mlrd kolorów (10-bitów)
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 77% NTSC
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 89 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	Model ultraszczupły, HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, i-Style Color, Auto Power Off, 3 Side Borderless Design
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.1 cm x 14 cm x 44.15 cm
Waga:	5 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) DVI 2 x USB 3.0 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	TUV GS, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, CE/EMC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	29.7 W
Pobór Moc SDR (tryb Wł.):	29.7 kWh/1000 godz.
Pobór Moc (Standardowy):	33 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	14 cm
Wysokość transportowa:	45.1 cm
Waga transportowa:	7 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.