

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2792uhsu-b6-27inch-ips-uhd-led-350cdm2-4ms-dp-hdmi-usb-hub-3xout-v32-1xusb-c-speakers-p-272650.html>



IYYAMA XU2792UHSU-B6 27inch IPS UHD LED 350cd/m2 4ms DP HDMI USB-Hub 3xOut v3.2 + 1xUSB-C Speakers (P)

Cena brutto	1 173,67 zł
Cena netto	954,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365898
Kod producenta	XU2792UHSU-B6
Kod EAN	4948570123797

Opis produktu

Opis

Odkryj idealne połączenie wydajności i stylu z iiyama ProLite XU2792UHSU-B6. Ten 27-calowy monitor LCD z podświetleniem LED zapewnia oszałamiający obraz w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160), dzięki czemu idealnie nadaje się dla profesjonalnych projektantów, fotografów i wymagających użytkowników domowych. Dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80 000 000:1 i kompleksowemu pokryciu kolorów 100% sRGB i 72% NTSC, oferuje wyjątkową dokładność i głębię kolorów.

Iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 został zaprojektowany z myślą o wygodzie i komforcie użytkownika. Regulacja nachylenia, 3-stronna konstrukcja bez ramki i zintegrowane zarządzanie kablami zapewniają eleganckie, przyjazne dla użytkownika wrażenia. Zaawansowane funkcje, takie jak technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła, chronią oczy przed zmęczeniem podczas długich godzin pracy. Dzięki energooszczędnej wydajności i wszechstronnym opcjom łączności, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C z Power Delivery, monitor ten jest inteligentnym wyborem dla każdej konfiguracji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Oszałamiający obraz**

27-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) o dynamicznym współczynniku kontrastu 80 000 000:1 i szerokiej gamie kolorów 100% sRGB i 72% NTSC zapewnia żywe obrazy.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika, iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 oferuje regulację nachylenia w zakresie od -4 do +20 stopni, zapewniając optymalny kąt widzenia podczas długich sesji roboczych lub maratonów gier.

- **Bezproblemowa łączność**

Wyposażony w wiele interfejsów, w tym HDMI, DisplayPort 1.2 i USB 3.2 Gen 1, monitor ten zapewnia wszechstronne opcje łączności dla wszystkich urządzeń. Złącze USB-C z funkcją Power Delivery obsługuje moc do 15 W, umożliwiając ładowanie kompatybilnych urządzeń bezpośrednio przez monitor.

- **Zaawansowane funkcje dla lepszych wrażeń**

Ciesz się komfortem oglądania dzięki technologii Flicker-Free i funkcji redukcji niebieskiego światła, minimalizując zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Funkcje Advanced Contrast Ratio (ACR) i Eco-Mode dodatkowo poprawiają wrażenia wizualne, a jednocześnie są energooszczędne.

- **Praktyczny i przyjazny dla użytkownika**

Monitor posiada 3-stronną konstrukcję bez ramki dla nowoczesnego wyglądu i zintegrowane zarządzanie kablami, aby utrzymać porządek w miejscu pracy. Obsługa interfejsu VESA pozwala na łatwy montaż na ścianie, co czyni go wszechstronnym dodatkiem do każdej konfiguracji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

IYYAMA XU2792UHSU-B6 27inch IPS UHD LED 350cd/m2 4ms DP HDMI USB-Hub 3xOut v3.2 + 1xUSB-C Speakers (P)
iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI,

EAN:	DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat 4948570123797
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1955520
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Zasilanie USB:	15 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.155 mm
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 8000000:1 (dynamic)
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 100% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, Eco-Mode, 3-stronny bezkrawędziowy
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.45 cm x 19 cm x 43.95 cm
Waga:	4.7 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C z Power Delivery (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	TUV GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, DDC-2B
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	26 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	34 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.8 cm
Głębokość transportowa:	12.4 cm
Wysokość transportowa:	47.3 cm
Waga transportowa:	7.1 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.