

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2793hs-b7-27inch-ips-fhd-100hz-300cdm2-1ms-hdmi-dp-speakers-p-278522.html>



## IIYAMA XU2793HS-B7 27inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2 1ms HDMI DP Speakers

Cena brutto	<b>496,23 zł</b>
Cena netto	<b>403,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47751777</b>
Kod producenta	<b>XU2793HS-B7</b>
Kod EAN	<b>4948570124626</b>

### Opis produktu

#### Opis

iiyama ProLite XU2793HS-B7 to 27-calowy monitor biurkowy, który dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 wzbogaci każdą przestrzeń roboczą. Technologia wyświetlania obejmuje aktywną matrycę TFT i zapewnia jasny, żywy obraz o poziomie jasności 300 cd/m<sup>2</sup> i współczynniku kontrastu 1300:1. Ciesz się płynnym obrazem dzięki czasowi reakcji 1 ms i szerokiemu kątowni widzenia +89/-89 stopni, zapewniającemu jakość obrazu z różnych pozycji. Technologia flicker-free i funkcja redukcji niebieskiego światła przyczyniają się do bardziej komfortowego oglądania, minimalizując zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy. Tryb ekologiczny optymalizuje zużycie energii, odzwierciedlając zaangażowanie w ochronę środowiska przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Imponująca klarowność obrazu**  
Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i rozstawowi pikseli wynoszącemu 0,311 mm, monitor ten wyświetla ostre, szczegółowe obrazy, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki.
- **Płynne renderowanie ruchu**  
Czas reakcji 1 ms i częstotliwość V-Sync 100 Hz przy maksymalnej rozdzielczości zapewniają, że szybko poruszające się obrazy są wyraźne i wolne od rozmyć, co poprawia wrażenia wizualne dla graczy i entuzjastów filmów.
- **Zwiększony komfort oglądania**  
Wyposażony w technologię eliminującą migotanie i funkcję redukcji niebieskiego światła, monitor ten minimalizuje zmęczenie oczu, pozwalając na dłuższe użytkowanie bez dyskomfortu.
- **Elastyczne opcje instalacji**  
Obsługa interfejsu VESA i system zarządzania kablami ułatwiają montaż monitora i utrzymanie porządku w kablach, zapewniając czystą przestrzeń roboczą.
- **Energooszczędna konstrukcja**  
Dzięki typowemu zużyciu energii na poziomie 22 W i klasie energetycznej E, monitor ten pomaga obniżyć koszty energii elektrycznej, zapewniając jednocześnie wysoką jakość działania.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA XU2793HS-B7 27inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2 1ms  
HDMI DP Speakers

Opis:

iiyama ProLite XU2793HS-B7 - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080  
Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1 ms -  
HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy  
4948570124626  
36 miesięcy

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa E

Wielkość przekątnej:

27"

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	300 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	55 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 110 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	3-stronny bezkrawędziowy, i-Style Color, Tryb Eko, Advanced Contrast Ratio (ACR), Motion Blur Reduction, technologia Overdrive, Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, HDCP, Technologia Adaptive-Sync
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.15 cm x 18.9 cm x 43.5 cm - z podstawką
Waga:	3.8 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Złącze słuchawkowe
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Zgodność z normami:	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.8 cm
Głębokość transportowa:	12.5 cm
Wysokość transportowa:	46.5 cm
Waga transportowa:	5.3 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.