

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2793hsu-b7-27inch-ips-1920x1080-300cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-p-295361.html>



IIYAMA XU2793HSU-B7 27inch IPS 1920x1080 300cd/m2 1ms HDMI DP USB

Cena brutto	550,37 zł
Cena netto	447,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48024982
Kod producenta	XU2793HSU-B7
Kod EAN	4948570124602

Opis produktu

Opis

Iiyama ProLite XU2793HSU-B7 to 27-calowy monitor stacjonarny o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080, zapewniający żywy obraz. Dzięki takim funkcjom, jak technologia Adaptive-Sync i Flicker-Free, monitor ten zapewnia płynny i komfortowy obraz, zmniejszając zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Matowa powłoka ekranu i szeroka gama kolorów (16,7 mln kolorów) zapewniają doskonałą jakość obrazu, odpowiednią do zastosowań profesjonalnych i rozrywkowych. Monitor jest wyposażony w hub USB 2.0, umożliwiający łatwe podłączenie akcesoriów, a także wejścia HDMI i DisplayPort, zapewniające wszechstronną kompatybilność. Elegancka, bezramkowa konstrukcja z trzech stron poprawia wygląd każdego miejsca pracy, zapewniając jednocześnie, że treści wizualne pozostają w centrum uwagi. Ergonomiczna regulacja pochyleń zapewnia elastyczność ustawienia, dzięki czemu monitor jest idealnym wyborem dla użytkowników, dla których priorytetem jest funkcjonalność i komfort.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywa jakość obrazu**
Dzięki jasności 300 cd/m² i współczynnikowi kontrastu 1300:1 monitor iiyama ProLite XU2793HSU-B7 zapewnia jasny i wyraźny obraz, odpowiedni do różnych zastosowań.
- **Szybki czas reakcji**
Monitor charakteryzuje się czasem reakcji wynoszącym 1 ms, co minimalizuje rozmycie obrazu i zapewnia ostrość i klarowność szybko poruszających się obrazów.
- **Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja**
Kąt pochyleń monitora wynosi od -4 do +22 stopni, co pozwala na wygodne ustawienie monitora zgodnie z preferencjami użytkownika.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Wyposażony w interfejsy HDMI, DisplayPort i USB 2.0, monitor ten zapewnia kompatybilność z szeroką gamą urządzeń i urządzeń peryferyjnych.
- **Ekologiczna wydajność**
Dzięki poborowi mocy wynoszącemu zaledwie 22 W podczas typowego użytkowania i zgodności z różnymi normami energetycznymi monitor ten został zaprojektowany z myślą o ochronie środowiska.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA XU2793HSU-B7 27inch IPS 1920x1080 300cd/m² 1ms
HDMI DP USB

Opis:

iiyama ProLite XU2793HSU-B7 - Monitor LED - 27" - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms
- HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy
4948570124602

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/932227>

Klasa E

Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Pikseli na cal:	0.3114
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, i-Style Color, Technologia Adaptive-Sync, Blue Light Reducer Function, Tryb Eko, 3-stronny bezkrawędziowy
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.15 cm x 18.9 cm x 43.5 cm - z podstawką
Waga:	3.8 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.8 cm
Głębokość transportowa:	12.5 cm
Wysokość transportowa:	46.5 cm
Waga transportowa:	5.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 9
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.