

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2794qsu-b6-27inch-ete-va-2560x1440-100hz-250cdm2-1ms-mprt-hdmi-dp-usb-hub-2x30-speakers-p-239716.html>



IIYAMA XU2794QSU-B6 27inch ETE VA 2560x1440 100Hz 250cd/m2 1ms MPRT HDMI DP USB-HUB 2x3.0 Speakers

Cena brutto	838,14 zł
Cena netto	681,42 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46698061
Kod producenta	XU2794QSU-B6
Kod EAN	4948570122691

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

IIYAMA XU2794QSU-B6 27inch ETE VA 2560x1440 100Hz
250cd/m2 1ms MPRT HDMI DP USB-HUB 2x3.0 Speakers
iiyama ProLite XU2794QSU-B6 - Monitor LED - 27" - 2560 x
1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - HDMI,
DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
4948570122691
36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

27"

AMD FreeSync

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

VA

16:9

WQHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

0.233 mm

250 cd/m²

4000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 96% sRGB

1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 151 kHz

178

178

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski,
hiszpański, duński, japoński

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia
Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3-sided
borderless
Czarny mat

Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.35 cm x 18.9 cm x 43.5 cm
Waga:	3.7 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel zasilający 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	26 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	24 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 18.9 cm - wysokość: 43.5 cm - waga: 3.7 kg Bez podstawki - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 4.75 cm - wysokość: 36.4 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.8 cm
Głębokość transportowa:	46.5 cm
Wysokość transportowa:	12.5 cm
Waga transportowa:	5.1 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.