

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2293hs-b6-215inch-ips-fhd-led-100hz-300cdm2-1ms-hdmi-dp-speakers-p-p-277318.html>



IIYAMA XUB2293HS-B6 21.5inch IPS FHD LED 100Hz 300cd/m2 1ms HDMI DP Speakers (P)

Cena brutto	499,92 zł
Cena netto	406,44 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365924
Kod producenta	XUB2293HS-B6
Kod EAN	4948570124237

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

IIYAMA XUB2293HS-B6 21.5inch IPS FHD LED 100Hz 300cd/m2
1ms HDMI DP Speakers (P)

iiyama ProLite XUB2293HS-B6 - Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat

4948570124237

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2013357](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2013357)

Klasa D

21.5"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.249 mm

300 cd/m²

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 96% sRGB

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

178

178

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, chiński, rosyjski, japoński, czeski, duński, turecki

Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3 Side Borderless Design, X-Res Technology, HDCP, Technologia Adaptive-Sync

Czarny mat

49.2 cm x 20.95 cm x 32.8 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

3.9 kg

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Głośnik(i) - stereo

2 wat

HDMI

DisplayPort 1.2

Słuchawki

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie

-5/+23

90

90

150 mm

100 x 100 mm, VESA

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli

1 x kabel HDMI

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

12 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

17 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 49.2 cm -

głębokość: 20.95 cm - wysokość: 32.8 cm - waga: 3.9 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 49.2 cm -

głębokość: 20.95 cm - wysokość: 47.85 cm - waga: 3.9 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

62 cm

Głębokość transportowa:

12.6 cm

Wysokość transportowa:

39.5 cm

Waga transportowa:

5.3 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.