

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2395wsu-b5-225inch-ete-ips-1920x1200-ips-250cdm2-4ms-stand-vga-hdmi-dp-speakers-15cm-height-adj-p-p-360039.html>



## IIYAMA XUB2395WSU-B5 22.5inch ETE IPS 1920x1200 IPS 250cd/m2 4ms Stand VGA HDMI DP Speakers 15cm Height Adj. (P)

Cena brutto	<b>598,54 zł</b>
Cena netto	<b>486,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47365929</b>
Kod producenta	<b>XUB2395WSU-B5</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IIYAMA XUB2395WSU-B5 22.5inch ETE IPS 1920x1200 IPS 250cd/m2 4ms Stand VGA HDMI DP Speakers 15cm Height Adj. (P)

iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 - Monitor LED - 23" (22.5" widoczny) - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy

4948570121458

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1336247>

Klasa E

23"

22.5"

AMD FreeSync

Hub USB 2.0

IPS

16:10

WUXGA 1920 x 1200 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 60 Hz, VGA: 60 Hz)

250 cd/m<sup>2</sup>

1000:1 / 5000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 99% sRGB

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

30 - 89 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, Polish, rosyjski, duński, japoński

HDCP, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR),

Kolor:	technologia Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, Tryb Eko, 3-stronny bezkrawędziowy Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	49.9 cm x 20.95 cm x 35.3 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 4.5 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort VGA Złącze słuchawkowe USB 2.0 — upstream 2 x USB 2.0 — downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	24 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 49.9 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 35.3 cm - waga: 4.5 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 49.9 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 50.35 cm - waga: 4.5 kg Bez podstawki - szerokość: 49.9 cm - głębokość: 4.35 cm - wysokość: 32.05 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	6 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 9
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.