

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2490hsuc-b5-238inch-1920x1080-250cdm2-5ms-hdmi-dp-p-203283.html>



IIYAMA XUB2490HSUC-B5 23.8inch 1920x1080 250cd/m2 5ms HDMI DP

Cena brutto	819,16 zł
Cena netto	665,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46299412
Kod producenta	XUB2490HSUC-B5
Kod EAN	4948570121472

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wbudowana Kamera Internetowa

Cechy:

IIYAMA XUB2490HSUC-B5 23.8inch 1920x1080 250cd/m2 5ms
HDMI DP

iiyama ProLite XUB2490HSUC-B5 - Monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) -
czarny mat
4948570121472
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

24"

23.8"

Hub USB 2.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.275 mm

250 cd/m²

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 99% sRGB

4 ms (szary-do-szarego)

30 - 80 kHz

178

178

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, polski, rosyjski, duński, japoński
Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker
Free, i-Style Color, technologia Blue Light Filter, 3-stronna bez
ramek

Czarny mat

54 cm x 20.95 cm x 38.25 cm - z podstawką (najniższa
pozycja)

4.9 kg

Adjustable webcam

Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort VGA HDMI USB 2.0 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA, Energy Star
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	16 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 54 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 53.25 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62.4 cm
Głębokość transportowa:	16 cm
Wysokość transportowa:	41.8 cm
Waga transportowa:	6.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.