

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2490hsuh-b2-24inch-ips-1920x1080-windows-hello-webcam-5mp-15cm-height-adj-stand-4ms-250cdm2-speakers-hdmi-dp-360040.html>



IIYAMA XUB2490HSUH-B2 24inch IPS 1920x1080 Windows Hello Webcam 5MP 15cm Height Adj. Stand 4ms 250cd/m2 Speakers HDMI DP

Cena brutto	739,69 zł
Cena netto	601,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47812862
Kod producenta	XUB2490HSUH-B2

Opis produktu

Opis

Iiyama ProLite XUB2490HSUH-B2 to wszechstronny 24-calowy monitor LCD z podświetleniem LED, zaprojektowany zarówno z myślą o wydajnej pracy, jak i rozrywce. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 zapewnia ostry i żywy obraz, który jest wspierany przez szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni, gwarantujący spójność kolorów z każdej pozycji. Monitor jest wyposażony w technologie takie jak Adaptive-Sync zapewniająca płynniejszą rozgrywkę oraz funkcja redukcji niebieskiego światła, która minimalizuje zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Dzięki wbudowanej kamerze o rozdzielczości 5 megapikseli i głośnikom stereo monitor nadaje się do wideokonferencji i spotkań online. Hub USB 3.2 Gen 1 umożliwia łatwe podłączenie wielu urządzeń, co sprawia, że jest to idealny wybór do uporządkowanej przestrzeni roboczej. Dzięki regulacji wysokości, pochylenia i obrotu elastyczność tego monitora zapewnia ergonomiczny komfort dla każdego użytkownika.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Oszałamiająca jakość obrazu**

Monitor ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080, co zapewnia wyraźny i ostry obraz w zastosowaniach multimedialnych. Dzięki jasności 250 cd/m² i współczynnikowi kontrastu 1300:1 obraz jest żywy i szczegółowy.

- **Zaawansowane regulacje ergonomiczne**

Dzięki regulacji wysokości w zakresie 150 mm, kąta pochylenia od -5 do +23 stopni oraz obrotu o 90 stopni monitor zapewnia użytkownikom optymalną pozycję oglądania, komfort i wydajność.

- **Wielofunkcyjna łączność**

Wyposażony w wiele opcji wejść, w tym HDMI i DisplayPort, a także hub USB, monitor można łatwo podłączyć do różnych urządzeń, zwiększając jego użyteczność w każdym miejscu pracy.

- **Funkcje zapewniające komfort dla oczu**

Dzięki technologiom takim jak Flicker-Free i Blue Light Reducer monitor ten pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, dzięki czemu nadaje się do pracy lub rozrywki.

- **Wbudowana kamera dla wygody**

Zintegrowana kamera o rozdzielczości 5 megapikseli umożliwia łatwe prowadzenie rozmów wideo i spotkań online, stanowiąc rozwiązanie dla pracy zdalnej i komunikacji cyfrowej.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA XUB2490HSUH-B2 24inch IPS 1920x1080 Windows Hello Webcam 5MP 15cm Height Adj. Stand 4ms 250cd/m² Speakers HDMI DP

Opis:

iiyama ProLite XUB2490HSUH-B2 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy

EAN:

4948570125517

Reklamacje:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2231064
Klasa energii:	Klasa D
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% sRGB, 99% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 115 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Blue Light Reducer Function, Tryb Eko, 3-stronny bezkrawędziowy, i-Style colour
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.95 cm x 20.95 cm x 36.4 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	4.9 kg
Wbudowana KAMERA Internetowa	
Rozdzielczość czujnika:	5 Mpx
Cechy:	Auto Focus, zgodność z Windows Hello
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	14 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	14 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	6.4 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat TCO:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

TCO Certified Displays 9

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u
użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.