

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2492hsn-b5-238inch-ips-1920x1080-250cdm2-4ms-hdmi-dp-usb-p-189488.html>



IIYAMA XUB2492HSN-B5 23.8inch IPS 1920x1080 250cd/m2 4ms HDMI DP USB

Cena brutto	827,71 zł
Cena netto	672,94 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46304190
Kod producenta	XUB2492HSN-B5
Kod EAN	4948570121526

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IIYAMA XUB2492HSN-B5 23.8inch IPS 1920x1080 250cd/m2
4ms HDMI DP USB

iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 - Monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) -
czarny mat

4948570121526

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

24"

23.8"

Koncentrator USB 3.0

65 wat

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz,
USB-C: 75 Hz)

0.275 mm

250 cd/m²

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% sRGB, 99% sRGB

4 ms (szary-do-szarego)

55 - 75 Hz

30 - 85 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski,
hiszpański, duński, japoński

HDCP, Eco-Mode, technologia Overdrive, Advanced Contrast
Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, Blue Light
Reducer Function, 3-stronna bez ramek

Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 5.6 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Wyjście DisplayPort USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc maks. 65 W) 2 x USB 3.0 — downstream Sieć (RJ-45) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+22
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm, VESA
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 8.0 Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 34.3 cm - waga: 5.6 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 49.3 cm - waga: 5.6 kg Bez podstawki - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 5.25 cm - wysokość: 32.35 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	60.8 cm
Głębokość transportowa:	15 cm
Wysokość transportowa:	39.5 cm
Waga transportowa:	7 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.