

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2492hsu-b6-238inch-ips-fhd-169-250cdm2-04ms-hdmi-dp-4xusb-hub-p-239974.html>



IIYAMA XUB2492HSU-B6
23.8inch IPS FHD 16:9
250cd/m2 0.4ms HDMI DP
4xUSB Hub

Cena brutto	692,31 zł
Cena netto	562,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46756156
Kod producenta	XUB2492HSU-B6
Kod EAN	4948570122578

Opis produktu

Produkt:	IIYAMA XUB2492HSU-B6 23.8inch IPS FHD 16:9 250cd/m2
Nazwa:	0.4ms HDMI DP 4xUSB Hub
Opis:	iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m ² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
EAN:	4948570122578
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Rodzaj wyświetlacza:	Klasa D
Klasa energii:	24"
Wielkość przekątnej:	23.8"
Wielkość celownika:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Wbudowane urządzenia:	IPS
Typ panela:	16:9
Współczynnik kształtu:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozdzielczość natywna:	0.275 mm
Rozstaw pikseli:	250 cd/m ²
Jasność:	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Współczynnik kontrastu:	16,7 miliony kolorów
Obsługa kolorów:	72% NTSC, 99% sRGB
Paleta Kolorów:	0.4 ms (MPRT)
Czas reakcji:	30 - 115 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	+89 / -89
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	Matowa
Powłoka ekranu:	Podświetlenie LED
Technologia podświetlenia:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Języki OSD:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function
Charakterystyka:	Czarny mat
Kolor:	

Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.95 cm x 34.3 cm x 20.95 cm
Waga:	4.9 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+22
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	13.2 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	15 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61 cm
Głębokość transportowa:	15.9 cm
Wysokość transportowa:	39.8 cm
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.