

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2492qsu-b1-24inch-ete-ips-panel-2560x1440-100hz-qhd-05ms-mprt-freesync-15cm-height-adj-stand-300cdm2-hdmi-displayport-p-250529.html>



IIYAMA XUB2492QSU-B1 24inch ETE IPS-panel 2560x1440 100Hz QHD 05ms MPRT FreeSync 15cm Height Adj. Stand 300cd/m2 HDMI DisplayPort

Cena brutto	785,34 zł
Cena netto	638,49 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47105219
Kod producenta	XUB2492QSU-B1
Kod EAN	4948570123179

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

IIYAMA XUB2492QSU-B1 24inch ETE IPS-panel 2560x1440
100Hz QHD 05ms MPRT FreeSync 15cm Height Adj. Stand
300cd/m2 HDMI DisplayPort

iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 - Monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² -
1000:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny,
matowy
4948570123179
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

24"

23.8"

AMD FreeSync

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

WQHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

0.206 mm

300 cd/m²

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 99% sRGB

0.5 ms (MPRT)

55 - 100 Hz

30 - 155 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, duński, japoński

HDCP, technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, Blue Light Reducer Function, Tryb Eko, 3-stronny bezkrawędziowy, i-Style colour

Czarny, matowy

54 cm x 20.95 cm x 35.8 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

5.9 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

HDMI

DisplayPort

USB 3.2 Generacji 1. upstream

3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

USB-C 3.2 Generacji 1. downstream

Złącze słuchawkowe

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

-5/+23

90

90

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel HDMI

1 x kabel USB

DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart,

ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

20 kWh/1000 godz.

25 wat

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 54 cm -

głębokość: 20.95 cm - wysokość: 35.8 cm - waga: 5.9 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 54 cm -

głębokość: 20.95 cm - wysokość: 50.8 cm - waga: 5.9 kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata

5 °C

35 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.