

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2492qsu-b1-24inch-ete-ips-panel-2560x1440-100hz-qhd-300cdm2-05ms-mpprt-freesync-hdmi-dp-15cm-height-adj-stand-p-p-273423.html>



IYAMA XUB2492QSU-B1 24inch ETE IPS-panel 2560x1440 100Hz QHD 300cd/m2 0.5ms MPRT FreeSync HDMI DP 15cm Height Adj. Stand (P)

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 778,74 zł |
| Cena netto | 633,12 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 47365936 |
| Kod producenta | XUB2492QSU-B1 |
| Kod EAN | 4948570123179 |

Opis produktu

Opis

Odkryj idealne połączenie wydajności i stylu z monitorem iiyama ProLite XUB2492QSU-B1. Zaprojektowany z myślą zarówno o profesjonalistach, jak i entuzjastach, ten 24-calowy monitor łączy w sobie elegancki, 3-stronny design bez ramki z zaawansowanymi funkcjami poprawiającymi wrażenia z oglądania. Dzięki rozdzielczości WQHD będziesz cieszyć się niesamowicie szczegółowym i ostrym obrazem, niezależnie od tego, czy pracujesz nad skomplikowanymi projektami, czy też korzystasz z ulubionych treści multimedialnych. Włączenie technologii AMD FreeSync zapewnia płynne, wolne od łez sesje gier, dzięki czemu jest to wszechstronny wybór zarówno do pracy, jak i zabawy. Ergonomiczna konstrukcja monitora pozwala na łatwą regulację, zapewniając komfort podczas długich godzin użytkowania, a wszechstronne opcje łączności, w tym HDMI, DisplayPort i USB 3.2 Gen 1, zapewniają elastyczność w każdej konfiguracji. Dzięki energooszczędnym funkcjom monitora i jego zaangażowaniu w zmniejszanie zmęczenia oczu dzięki technologii Flicker-Free i funkcji redukcji niebieskiego światła, monitor jest wydajny bez poświęcania jakości. Monitor iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach, grach i rozrywce.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Dzięki regulacjom wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia, iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 zapewnia komfort oglądania dostosowany do Twoich potrzeb, zwiększając produktywność i zmniejszając obciążenie podczas długich sesji roboczych.

- **Wyjątkowa jakość obrazu**

Dzięki gamie kolorów 99% sRGB i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80 000 000:1, monitor ten zapewnia żywe kolory i głęboką czerń, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektowania graficznego, edycji zdjęć i oglądania filmów.

- **Bezproblemowa łączność**

Wyposażony w interfejsy HDMI, DisplayPort i USB 3.2 Gen 1, monitor oferuje wszechstronne opcje łączności dla usprawnienia przestrzeni roboczej, umożliwiając łatwe podłączenie do szerokiej gamy urządzeń.

- **Zaawansowany komfort wizualny**

Wyposażony w technologię Flicker-Free i funkcję redukcji niebieskiego światła, iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 minimalizuje zmęczenie oczu, umożliwiając dłuższą pracę lub zabawę w pełnym komfortcie.

- **Zoptymalizowany pod kątem wydajności**

Dzięki klasie ENERGY STAR i zużyciu energii wynoszącemu zaledwie 25 W podczas typowej pracy, monitor ten został zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej bez uszczerbku dla wydajności i jakości.

Produkt:

Nazwa:

IYAMA XUB2492QSU-B1 24inch ETE IPS-panel 2560x1440
100Hz QHD 300cd/m2 0.5ms MPRT FreeSync HDMI DP 15cm

| | |
|--------------------------------------|--|
| Opis: | Height Adj. Stand (P) iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m ² - 1000:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy 4948570123179 36 miesięcy |
| EAN: | |
| Reklamacje: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Ogólne | Klasa F |
| Rodzaj wyświetlacza: | 24" |
| Klasa energii: | 23.8" |
| Wielkość przekątnej: | AMD FreeSync |
| Wielkość celownika: | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
| Technologia Adaptive-Sync: | IPS |
| Wbudowane urządzenia: | 16:9 |
| Typ panela: | WQHD 2560 x 1440 przy 100 Hz |
| Współczynnik kształtu: | 0.206 mm |
| Rozdzielczość natywna: | 300 cd/m ² |
| Rozstaw pikseli: | 1000:1 / 80000000:1 (dynamic) |
| Jasność: | 16,7 miliony kolorów |
| Współczynnik kontrastu: | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Obsługa kolorów: | 0.5 ms (MPRT) |
| Paleta Kolorów: | 55 - 100 Hz |
| Czas reakcji: | 30 - 155 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | +89 / -89 |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | +89 / -89 |
| Poziomy kąt widzenia: | Matowa |
| Pionowy kąt widzenia: | Podświetlenie LED |
| Powłoka ekranu: | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish |
| Technologia podświetlenia: | 3-stronny bezkrawędziowy, i-Style colour, Motion Blur Reduction, Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, Tryb Eko, HDCP |
| Języki OSD: | Czarny, matowy |
| Charakterystyka: | 54 cm x 20.95 cm x 35.8 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 5.9 kg |
| Kolor: | Głośnik(i) - stereo |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 2 wat |
| Waga: | |
| Audio | |
| Typ: | HDMI |
| Moc wyjściowa / kanał: | DisplayPort |
| Złącza | USB 3.2 Generacji 1. upstream |
| Interfejsy: | 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB-C 3.2 Generacji 1. downstream Złącze słuchawkowe |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pokrętło, odchylenie, pivot (obrót) |
| Kąt pochylenia: | -5/+23 |
| Kąt obrotu: | 90 |
| Kąt rotacji: | 90 |
| Regulacja wysokości: | 150 mm |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB |
| Zgodność z normami: | DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 20 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 25 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 54 cm -
głębokość: 20.95 cm - wysokość: 35.8 cm - waga: 5.9 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 54 cm -
głębokość: 20.95 cm - wysokość: 50.8 cm - waga: 5.9 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

5 °C

35 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.