

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2493hs-b6-24inch-ete-ips-panel-fhd-100hz-250cdm2-hdmi-dp-speakers-p-272399.html>



IIYAMA XUB2493HS-B6 24inch ETE IPS-panel FHD 100Hz 250cd/m2 HDMI DP Speakers (P)

Cena brutto	559,33 zł
Cena netto	454,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365939
Kod producenta	XUB2493HS-B6
Kod EAN	4948570123841

Opis produktu

Opis

Odkryj idealne połączenie wydajności i komfortu z monitorem iiyama ProLite XUB2493HS-B6. Zaprojektowany zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów, ten 24-calowy monitor łączy rozdzielczość Full HD 1080p z płaską przednią ramką i podświetleniem LED, zapewniając wyjątkową wyrazistość obrazu i żywe kolory. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia regulację wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia, zapewniając optymalną pozycję oglądania, która zmniejsza obciążenie i zwiększa produktywność.

Dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80 000 000:1 i gamie kolorów 96% sRGB, monitor oferuje precyzyjną dokładność kolorów i głęboką czerń, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektowania graficznego, edycji zdjęć i oglądania filmów. Zaawansowane funkcje, takie jak technologia Adaptive-Sync, technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła, zapewniają komfortowe wrażenia podczas oglądania, zmniejszając zmęczenie oczu. Dodatkowo, energooszczędna konstrukcja monitora, z poborem mocy wynoszącym zaledwie 16 W w trybie włączonym, czyni go przyjaznym dla środowiska wyborem dla każdego miejsca pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Monitor iiyama ProLite XUB2493HS-B6 posiada regulację wysokości, kąta obrotu, obrotu i pochylenia, dzięki czemu oferuje ergonomiczną konstrukcję, która zapewnia komfort i możliwość dostosowania do każdego miejsca pracy.

Regulacja wysokości w zakresie 150 mm i kąt obrotu 90 stopni zapewniają optymalne wrażenia wizualne, zmniejszając zmęczenie podczas długich sesji roboczych.

- **Wyjątkowa klarowność obrazu**

Wyposażony w 24-calowy wyświetlacz Full HD 1080p z podświetleniem LED, monitor zapewnia żywą klarowność obrazu z dynamicznym współczynnikiem kontrastu 80 000 000:1 i obsługą 16,7 miliona kolorów. 96% gama kolorów sRGB zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektowania graficznego i edycji zdjęć.

- **Zaawansowana technologia wyświetlania**

Wyposażony w technologię Adaptive-Sync, technologię Flicker-Free oraz funkcję redukcji niebieskiego światła, iiyama ProLite XUB2493HS-B6 zapewnia płynne i komfortowe oglądanie. Funkcje te pomagają zminimalizować zmęczenie oczu i zmęczenie, dzięki czemu idealnie nadaje się do długotrwałego użytkowania.

- **Bezproblemowa łączność**

Monitor oferuje wszechstronne opcje łączności z interfejsami HDMI i DisplayPort, umożliwiając łatwą konfigurację i kompatybilność z szeroką gamą urządzeń. Dołączenie gniazda słuchawkowego dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność, zapewniając prywatne wrażenia słuchowe bez konieczności stosowania dodatkowych głośników.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

IIYAMA XUB2493HS-B6 24inch ETE IPS-panel FHD 100Hz
250cd/m2 HDMI DP Speakers (P)

iiyama ProLite XUB2493HS-B6 - Monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

cd/m² - 1300:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) -

matowy, czarny

4948570123841

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

24"

23.8"

IPS

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.275 mm

250 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

96% sRGB, 72% NTSC

0.5 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 115 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński,

czeski, duński, Polish

Advanced Contrast Ratio (ACR), Tryb Eko, Blue Light Reducer

Function, technologia Flicker Free, 3-stronny bezkrawędziowy, i-

Style colour, HDCP, technologia Overdrive, Technologia

Adaptive-Sync, Motion Blur Reduction, X-Res Technology

Matowy, czarny

53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm - z podstawką (najniższa

pozycja)

5.1 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

HDMI

DisplayPort

Słuchawki

Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie

-5/+23

90

90

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA

1 x kabel HDMI

DDC-2B, DDC/CI, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI

Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH

SvHC

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

16 W

16 kWh/1000 godz.

16 wat

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.95 cm -

głębokość: 20.95 cm - wysokość: 34.3 cm - waga: 5.1 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.95 cm -

głębokość: 20.95 cm - wysokość: 49.3 cm - waga: 5.1 kg

Bez podstawki - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 3.9 cm -

wysokość: 32.55 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.