

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2493hsu-b6-24inch-ete-ips-panel-1920x1080-100hz-15cm-height-adj-stand-pivot-1ms-mprt-freesync-250cdm-speakers-p-239857.html>



IYYAMA XUB2493HSU-B6 24inch ETE IPS-panel 1920x1080 100Hz 15cm Height Adj. Stand Pivot 1ms MPRT FreeSync 250cd/m Speakers

Cena brutto	648,64 zł
Cena netto	527,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46757985
Kod producenta	XUB2493HSU-B6
Kod EAN	4948570123049

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IYYAMA XUB2493HSU-B6 24inch ETE IPS-panel 1920x1080
100Hz 15cm Height Adj. Stand Pivot 1ms MPRT FreeSync
250cd/m Speakers

iiyama ProLite XUB2493HSU-B6 - Monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
mat

4948570123049

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

24"

23.8"

Hub USB 2.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.275 mm

250 cd/m²

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 96% sRGB

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski,
hiszpański, duński, japoński

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res

Kolor:	Technology, technologia Flicker Free, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Czarny mat
Waga:	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm
Audio	4.6 kg
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	HDMI
Interfejsy:	DisplayPort
	2 x USB 2.0
	Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	18 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.5 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	40.5 cm
Waga transportowa:	5.9 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	