

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2495wsu-b5-241inch-ete-wuxga-ips-panel-300cdm2-vga-hdmi-displayport-5ms-speakers-15cm-height-adj-stand-p-225008.html>



IIYAMA XUB2495WSU-B5 24.1inch ETE WUXGA IPS-panel 300cd/m2 VGA HDMI DisplayPort 5ms Speakers 15cm Height adj. Stand

Cena brutto	1 021,72 zł
Cena netto	830,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46324879
Kod producenta	XUB2495WSU-B5
Kod EAN	4948570121496

Opis produktu

Opis

Zapewnia doskonałą wydajność w aplikacjach graficznych CAD i jest idealny dla uniwersytetów, korporacji i rynków finansowych. ProLite XUB2495WSU-B5 posiada panel IPS oferujący dokładne i spójne odwzorowanie kolorów z szerokimi kątami widzenia. Natywna rozdzielczość ekranu 1 920 x 1 200 oraz podstawa o regulowanej wysokości 150 mm z funkcjami obrotu i obrótu zapewniają dużą wszechstronność i wygodę użytkowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia IPS**

Wyświetlacze IPS są najbardziej znane z szerokich kątów widzenia i naturalnych, bardzo dokładnych kolorów. Są one szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których kolory mają kluczowe znaczenie.

- **Podstawa (150 mm) + pivot (obróć w obie strony)**

Dzięki podstawie o regulowanej wysokości stworzysz ergonomiczną postawę i pozycję pracy, która spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie tylko zapobiegnie to wszelkim problemom zdrowotnym, ale także zwiększy produktywność. Funkcja pivot umożliwia obracanie ekranu z orientacji poziomej do pionowej. Funkcja ta może być przydatna, jeśli aplikacja wymaga większej wysokości niż szerokości.

- **Reduktor niebieskiego światła**

Jak wiadomo, patrzenie na ekran monitora przez kilka godzin dziennie, zwłaszcza z bliskiej odległości, powoduje zmęczenie oczu. Efekt ten jest znacznie silniejszy w przypadku ekranów komputerowych niż telewizyjnych. Jednym z czynników odpowiedzialnych za to zjawisko jest niebieskie światło emitowane przez ekran. Dlatego też zmniejszenie ilości niebieskiego światła ostatecznie pozwala oczom odczuwać mniejsze zmęczenie podczas długich godzin pracy z ekranem komputera. iiyama osiąga to poprzez dostosowanie jasności i temperatury kolorów monitora za pomocą funkcji o nazwie "Redukcja niebieskiego światła", łatwo dostępnej w menu OSD monitora.

- **Włączanie/wyłączanie funkcji Overdrive**

Gdy wyświetlana jest bardzo szybka grafika, monitor może czasami rozmywać obraz. Włączenie funkcji OverDrive wyeliminuje ten problem.

- **Głośniki i słuchawki**

Grasz ze znajomymi? Użyj zintegrowanych głośników wysokiej jakości. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda słuchawkowego i zwiększ głośność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

IIYAMA XUB2495WSU-B5 24.1inch ETE WUXGA IPS-panel
300cd/m2 VGA HDMI DisplayPort 5ms Speakers 15cm Height
adj. Stand
iiyama ProLite XUB2495WSU-B5 - Monitor LCD - 24" - 1920 x
1200 @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA,

EAN:	DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat 4948570121496
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa E
Konsumpcja energii na rok:	18 kWh
Wielkość przekątnej:	24"
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:10
Rozdzielczość natywna:	1920 x 1200 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.27 mm
Jasność:	300 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 5000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, Blue Light Reducer Function
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.2 cm x 20.95 cm x 36.4 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 5.8 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI VGA DisplayPort 4 x USB 2.0 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/23
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB 1 x kabel zasilający
Zgodność z normami:	TUV GS, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.2 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 51.4 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	60.6 cm
Głębokość transportowa:	14.7 cm
Wysokość transportowa:	41.3 cm
Waga transportowa:	7.5 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

