

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2497hsn-w1-238inch-ips-fhd-100hz-250cdm2-1ms-hdmi-dp-speakers-p-p-272496.html>



IIYAMA XUB2497HSN-W1 23.8inch IPS FHD 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI DP Speakers (P)

Cena brutto	886,67 zł
Cena netto	720,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365949
Kod producenta	XUB2497HSN-W1
Kod EAN	4948570123223

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IIYAMA XUB2497HSN-W1 23.8inch IPS FHD 100Hz 250cd/m2
1ms HDMI DP Speakers (P)

iiyama ProLite XUB2497HSN-W1 - Monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - matowy,
biały

4948570123223

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1847582>

Klasa E

24"

23.8"

Tak

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

65 wat

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.275 mm

250 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 99% sRGB

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,
japoński, czeski, Polish, duński

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia
Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side

Kolor:
Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Moc SDR (tryb Wł.):

Pobór Moc (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Borderless Design, Technologia Adaptive-Sync

Matowy, biały

53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

5.3 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

HDMI

DisplayPort 1.2

Wyjście DisplayPort

USB-C 3,2 Gen 1 upstream / DisplayPort Alt Mode z Power

Delivery (moc maks. 65 W)

3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

USB-C (zasilanie do 7,5 W)

Sieć (RJ-45)

Słuchawki

Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie

-5/+23

90

90

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA

1 x kabel HDMI

1 x kabel USB-C

DDC-2B, DDC/CI, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI

Class B, PSE Mark, UKCA, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

18 kWh/1000 godz.

18 wat

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.85 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 35 cm - waga: 5.3 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.85 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 50 cm - waga: 5.3 kg

68.5 cm

12.6 cm

40.5 cm

7.4 kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.