

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2497hsu-b2-24inch-ips-fhd-100hz-adaptive-sync-300cdm2-1ms-hdmi-dp-2xusb-20-speakers-15cm-height-adj-stand-p-p-278063.html>



IIYAMA XUB2497HSU-B2 24inch IPS FHD 100Hz Adaptive Sync 300cd/m2 1ms HDMI DP 2xUSB 2.0 Speakers 15cm Height Adj. Stand (P)

Cena brutto	697,96 zł
Cena netto	567,45 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47748731
Kod producenta	XUB2497HSU-B2
Kod EAN	4948570125050

Opis produktu

Opis

iiyama ProLite XUB2497HSU-B2 to 24-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o zapewnieniu imponujących wrażeń wizualnych. Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80 000 000:1, monitor ten zapewnia żywe kolory i ostre szczegóły. Technologia IPS zapewnia szerokie kąty widzenia, pozwalając na uzyskanie wyraźnego obrazu z niemal każdej pozycji. Wyświetlacz posiada matową powłokę, redukującą odbłaski i zapewniającą komfortowe oglądanie przez długie godziny. Oprócz wyjątkowej jakości wyświetlania, ten monitor jest wyposażony w wiele opcji łączności, w tym HDMI i DisplayPort, umożliwiając łatwą integrację z różnymi urządzeniami. Wbudowany hub USB 2.0 zwiększa funkcjonalność, umożliwiając użytkownikom bezpośrednie podłączanie urządzeń peryferyjnych. Zaawansowane funkcje, takie jak technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła, pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu, dzięki czemu nadaje się zarówno do użytku profesjonalnego, jak i osobistego. Dzięki ergonomicznym regulacjom, w tym wysokości, pochyleń, obrotu i obracania, monitor ten zapewnia komfort dostosowywania do każdego miejsca pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

Wyświetlacz o przekątnej 23,8 cala oferuje natywną rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, zapewniając wyraźny i żywy obraz treści multimedialnych.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Wyposażony w wejścia HDMI i DisplayPort, monitor pozwala na elastyczne połączenia z różnymi urządzeniami, zwiększając wygodę użytkownika.

- **Zwiększony komfort dla oczu**

Funkcje takie jak redukcja niebieskiego światła i technologia Flicker-Free minimalizują zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, dzięki czemu monitor nadaje się do długich godzin pracy.

- **Ergonomiczna konstrukcja z możliwością dostosowania**

Regulacja wysokości, wraz z możliwością pochyleń, obracania i obracania, zapewnia użytkownikom wiele opcji wygodnych kątów widzenia.

- **Imponująca dokładność odwzorowania kolorów**

Dzięki obsłudze 16,7 miliona kolorów i gamie kolorów 99% sRGB, monitor zapewnia dokładne i żywe odwzorowanie kolorów.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA XUB2497HSU-B2 24inch IPS FHD 100Hz Adaptive Sync 300cd/m2 1ms HDMI DP 2xUSB 2.0 Speakers 15cm Height Adj. Stand (P)

Opis:

iiyama ProLite XUB2497HSU-B2 - Monitor LED - 24" (23.8"

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Moc SDR (tryb Wł.):

Pobór Moc (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
mat

4948570125050

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2033958>

Klasa E

24"

23.8"

Hub USB 2.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.275 mm

250 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 99% sRGB

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,
japoński, czeski, Polish, duńskiHDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia
Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side
Borderless Design, Technologia Adaptive-Sync

Czarny mat

53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm - z podstawką (najniższa
pozycja)

4.9 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

HDMI

DisplayPort 1.2

2 x USB 2.0

Słuchawki

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

-5/+23

90

90

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj
interfejs VESA

1 x kabel HDMI

1 x kabel DisplayPort

TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, ERP, REACH, WEEE,
UKCA, RoHS

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

18 kWh/1000 godz.

19 wat

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.85 cm -
głębokość: 20.95 cm - wysokość: 50 cm - waga: 4.9 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość transportowa: 68.5 cm

Głębokość transportowa: 12.6 cm

Wysokość transportowa: 40.5 cm

Waga transportowa: 6.9 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 5 lat

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.