

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2595wsu-b5-25inch-ete-ips-panel-1920x1200300cdm-vga-hdmi-displayport-4ms-speakers-usb-hub-2x20-15cm-height-adj-stand-p-239522.html>



IIYAMA XUB2595WSU-B5 25inch ETE IPS-panel 1920x1200 300cd/m VGA HDMI DisplayPort 4ms Speakers USB HUB 2x2.0 15cm Height Adj. Stand

Cena brutto	972,43 zł
Cena netto	790,59 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46480799
Kod producenta	XUB2595WSU-B5
Kod EAN	4948570121465

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

IIYAMA XUB2595WSU-B5 25inch ETE IPS-panel
1920x1200 300cd/m VGA HDMI DisplayPort 4ms Speakers USB
HUB 2x2.0 15cm Height Adj. Stand
iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 - Monitor LED - 25" - 1920 x
1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA,
DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy
4948570121465
36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F

25"

Hub USB 2.0

IPS

16:10

WUXGA 1920 x 1200

300 cd/m²

1000:1 / 5000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

4 ms (szary-do-szarego)

30 - 89 kHz

178

178

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, polski, rosyjski, duński, japoński

Pokrywa okablowania, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio

(ACR), technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła,

FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design

Czarny, matowy

54.65 cm x 20.95 cm x 37.65 cm - z podstawką (najniższa

Waga:	pozycja)
Audio	5 kg
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	VGA
Interfejsy:	HDMI
	DisplayPort
	USB
	Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort
	1 x kabel USB
	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified Edge
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	28 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 54.65 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 52.65 cm - waga: 5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62.9 cm
Głębokość transportowa:	16 cm
Wysokość transportowa:	45.2 cm
Waga transportowa:	6.5 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.