

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2763hsu-b1-27inch-ete-ips-fhd-100hz-250cdm2-3ms-gtg-hdmi-dp-2usb-32-speakers-freesync-freesync-p-p-276031.html>



IIYAMA XUB2763HSU-B1 27inch ETE IPS FHD 100Hz 250cd/m2 3ms GTG HDMI DP 2xUSB 3.2 Speakers FreeSync FreeSync (P)

Cena brutto	757,29 zł
Cena netto	615,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365958
Kod producenta	XUB2763HSU-B1
Kod EAN	4948570123780

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

IIYAMA XUB2763HSU-B1 27inch ETE IPS FHD 100Hz 250cd/m2
3ms GTG HDMI DP 2xUSB 3.2 Speakers FreeSync FreeSync (P)
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 - Monitor LED - 27" - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 3
ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy
4948570123780
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa B

27"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.311 mm

250 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 96% sRGB

3 ms (szary-do-szarego)

45 - 100 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński,
czeski, duński, Polish

3-stronny bezkrawędziowy, i-Style Color, Advanced Contrast
Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, Blue
Light Reducer Function, HDCP, technologia Overdrive, Tryb Eko
Czarny, matowy

Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.2 cm x 20.95 cm x 38.75 cm - z podstawką
Waga:	5.8 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort USB 3.2 Generacji 1. upstream 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream Złącze słuchawkowe
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, REACH SvHC, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, Eyesafe Certification, Bezhalogenowa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	10 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	10.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 38.75 cm - waga: 5.8 kg Bez podstawki - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 5 cm - wysokość: 32.55 cm
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.